

Dane aktualne na dzień: 01-04-2025 00:43

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-v-di436ir5-2-8-12mm-p-25525.html>



Kamera IP 4Mpix BCS-V-DI436IR5 2,8-12mm

Cena brutto	2 207,85 zł
Cena netto	1 795,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	21382
Producent	BCS VIEW

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-V-DI436IR5 2,8-12mm

Kamera IP kopułowa 4Mpx, przetwornik 1/2.5" PS CMOS z obiektywem 2.8~12mm, H.265+/H.264+/MJPEG, promiennik podczerwieni do 50m, funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI, detekcja ruchu, maska prywatności, funkcje inteligentne: wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, detekcja twarzy, zaginiony/pozostawiony obiekt, 1 wejście i 1 wyjście audio, 1 wejście i 1 wyjście alarmowe, microSD do 128GB, obudowa zewnętrzna metalowa IP67, IK10, zasilanie: DC 12V, PoE.

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.5" 4Mpx CMOS
Rozdzielczość	2688(H) x 1520(V)
Całkowit.	Kolor: 0.008Lux@F1.2, AGC w/1, 0.011 Lux@F1.4, AGC w/1, B/W 0Lux
Obiektyw	Mobiascom 2.8-12mm F1.4, kąp widzenia H: 114°-32°, V: 50°-18°
Balans biał.	GA883 AutoWb
Kompensacja fra.	BLC / HLC / WDR(120dB)

Myszka	Autogryzm (123-1200000)
Kontrola wzmocnienia	ASCI Autogryzm
Redukcja szumów	SD DNR
Funkcja 6Stereo	Mechanizm 8tr ICR
Promień podświetlenia	Zasięg do 50m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG2(dugi strumień)
Podświetlenie	400x400x1520 / 300x300x1296 / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / 640x480 / 640x360 / 320x240
Strumień głębi	50Hz: 250px (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080) 60Hz: 300px (2688x1520, 2304x1296, 1920x1080)
Strumień dźwięku	50Hz: 250px (640x480, 640x360, 320x240) 60Hz: 300px (640x480, 640x360, 320x240)
Trzeci strumień	50Hz: 250px (1280x720, 640x360, 352x288) 60Hz: 300px (1280x720, 640x360, 352x288)
Podłączenie sieci	IEEE 802.11n (150M/300M)
Audío	1 wejście / 1 wyjście
Kompresja audio	G.711/G.722/G.726/MPEG2/PCM
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, RTP, SIP, SMTP, ICMP, UDP, DHCP, Bonjour, P2P
Alarm	1 wejście / 1 wyjście
Karta pamięci	microSD do 128GB
Zapamiętanie	ONVIF/Protli S, Protli G, ISAP

Użytkownicy	Maksymalnie 32
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Zasilanie	DC12V(±25%) / PSE(B02.3a)
Pobór mocy	<10.5W
Warunki pracy	-30°C - +60°C, 10%-95% RH
Obudowa	Metalewa PMS, IP20
Waga	1.3kg
Wymiary	655.4 x 133.1mm