Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:01

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-v-pip14fwr1-180o-1-68mm-p-26501.html



Kamera IP 4Mpix BCS-V-PIP14FWR1 180° 1,68mm

Cena brutto	**1 440,40 zł**
Cena netto	**1 171,06 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22448**
Producent	**BCS VIEW**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-V-TIP54FSR6-Ai1 2.8mm IR60m

Kamera sieciowa tubowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm. Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG, rozdzielczość 2688x1520, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, gniazdo karty pamięci microSD do 256GB, Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI, Funkcje inteligentne: Ochrona perymetryczna, Wtargnięcie w obszar, Przekroczenie linii, Rozpoznawanie obiektów, Detekcja twarzy; Detekcja ruchu, maska prywatności, web serwis. Obudowa zewnętrzna metalowa IP67, Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af).

BCS-V-TIP54FSR6-Ai1

Kamera sieciowa tubowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2" 4Mpx CMOS
Piksele	2688(H) × 1520(V)
Czułść	Kolor:0.005Lux@(F1.6, AGC), B/W:0Lux(IR)
Obiektyw	2.8mm F1.6

Focus	Stał
Iris	Stał
Kąt widzenia	horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 122°
DORI	Detect 67 m / Oberve 26 m / Recognize 13 m / Identify 6 m
Balans bieli	(AWB) Auto/manual
Kompensacja tł	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/manual (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/manual
Redukcja szumó	3D DNR
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	60m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień
Strumieńgłóny	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Strumieńdrugi	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Strumieńtrzeci	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)
Protokół	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™ SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użtkownicy	Max. 32
Użtkownicy mobilni	iOS, android
Zasilanie	DC12V (±25%) 0.71A max. 8.5W / PoE(802.3af) 36~57V, 0.27A max 9.5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67
Wymiary i waga	Ø85 × 293 mm (Ø3.13" × 11.53") 1.1kg