

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-v-tip14fwr32-2-8mm-ir30m-p-39699.html>



## Kamera IP 4Mpix BCS-V-TIP14FWR3(2) 2.8mm IR30m

Cena brutto	<b>693,24 zł</b>
Cena netto	<b>563,61 zł</b>
Dostępność	Dostępność: <b>mało</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>24612</b>
Producent	<b>BCS VIEW</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 4Mpix BCS-V-TIP14FWR3 2.8mm IR30m

Kamera IP tubowa 4Mpx przetwornik 1/3" PS CMOS z obiektywem 2.8 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-V-TIP14FWR3

Linia produktowa  
BCS VIEW

Typ kamery  
Tuba

Rozdzielczość  
4 Mpx

Przetwornik  
1/3"

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2560(H)×1440(V)

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F 2.0

Focus  
Stały

Iris  
Stały

Zoom cyfrowy  
16×

Kąt widzenia  
H: 98° V: 53.1° D: 114.7°

Czułość kamery

---

0.01Lux(F2.0, AGC) 0Lux(B/W,IR)  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
120dB  
Kompensacja tła  
BLC / WDR(120dB)  
Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
3D DNR  
Obrót obrazu  
Mirror, Flip 90°  
Ilość strumieni  
2  
Rozdzielczości  
4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / VGA(640×480) /  
360P(640×360)  
Strumień główny  
2560×1440(20fps) 2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)  
Strumień drugi  
1280×720/640×480/640×360(30fps)  
Bitrate  
32Kbps~8Mbps  
Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
Dzień/noc  
ICR  
Rodzaj oświetlacza  
IR  
Oświetlacz  
30m  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
Tak  
Maski prywatności  
4  
Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps  
Zgodność  
ONVIF  
Protokoły  
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,  
IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS  
Rodzaj zasilania  
12V DC / PoE (802.3af)  
Pobór mocy  
max 6.5W  
Kolor obudowy  
Biały  
Klasa szczelności IP  
IP67  
Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH  
Wymiary  
177.6×66.2×67.8mm  
Waga  
0.27 kg

