Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 03:01

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-v-tip54fsr6-ai1-2-8mm-ir60m-p-25903.html



# Kamera IP 4Mpix BCS-V-TIP54FSR6-Ai1 2.8mm IR60m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 199,26 zł** |
| Cena netto | **975,01 zł** |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **21709** |
| Producent | **BCS VIEW** |

## Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-V-TIP54FSR6-Ai1 2.8mm IR60m

Kamera sieciowa tubowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm. Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG, rozdzielczość 2688x1520, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, gniazdo karty pamięci microSD do 256GB, Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI, Funkcje inteligentne: Ochrona perymetryczna, Wtargnięcie w obszar, Przekroczenie linii, Rozpoznawanie obiektów, Detekcja twarzy; Detekcja ruchu, maska prywatności, web serwis. Obudowa zewnętrzna metalowa IP67, Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af).

**BCS-V-TIP54FSR6-Ai1**

| | |
|---|---|
| Kamera sieciowa tubowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm System wideo | IP |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Przetwornik | 1/2□ 4Mpx CMOS |
| Piksele | 2688(H) × 1520(V) |
| Czułść | Kolor:0.005Lux@(F1.6, AGC), B/W:0Lux(IR) |
| Obiektyw | 2.8mm F1.6 |
| | |

| | |
|---|---|
| Focus | Stał |
| Iris | Stał |
| Kąt widzenia | horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 122° |
| DORI | Detect 67 m / Oberve 26 m / Recognize 13 m / Identify 6 m |
| Balans bieli | (AWB) Auto/manual |
| Kompensacja tł | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Migawka | Auto/manual (1/3~1/100000s) |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/manual |
| Redukcja szumó | 3D DNR |
| Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
| Promiennik podczerwieni | 60m |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień |
| Strumieńgłóny | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)<br>60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Strumieńdrugi | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)<br>60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Strumieńtrzeci | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)<br>60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| | |

| | |
|---|---|
| Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Mbps) |
| Protokół | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™ SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS |
| Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
| Użtkownicy | Max. 32 |
| Użtkownicy mobilni | iOS, android |
| Zasilanie | DC12V (±25%) 0.71A max. 8.5W / PoE(802.3af) 36~57V, 0.27A max 9.5W |
| Warunki pracy | -30°C ~ +60°C, 10%~95% RH |
| Obudowa | IP67 |
| Wymiary i waga | Ø85 × 293 mm (Ø3.13" × 11.53") 1.1kg |