

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-bcs-v-tip54fsr6-ai1-2-8mm-ir60m-p-25903.html>

Kamera IP 4Mpix BCS-V-TIP54FSR6-Ai1 2.8mm IR60m

| | |
|------------------|---|
| Cena brutto | 1 199,26 zł |
| Cena netto | 975,01 zł |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | 14 dni |
| Numer katalogowy | 21709 |
| Producent | BCS VIEW |

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-V-TIP54FSR6-Ai1 2.8mm IR60m

Kamera sieciowa tubowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm. Kompresja H.265+/H.264+/MJPEG, rozdzielczość 2688x1520, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m, gniazdo karty pamięci microSD do 256GB, Funkcje AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI, Funkcje inteligentne: Ochrona perymetryczna, Wtargnięcie w obszar, Przekroczenie linii, Rozpoznawanie obiektów, Detekcja twarzy; Detekcja ruchu, maska prywatności, web serwis. Obudowa zewnętrzna metalowa IP67, Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af).

BCS-V-TIP54FSR6-Ai1

| | |
|--|---|
| Kamera sieciowa tubowa 4Mpx z obiektywem 2.8mm <small>System wideo</small> | IP |
| <small>System skanowania</small> | Progressive Scan |
| <small>Przetwarzanie</small> | 1/3" 4Mpx CMOS |
| <small>Pixeli</small> | 2688(H) x 1520(V) |
| <small>Czujnik</small> | Kolor 0.001um@F1.6, AGC, BWC, 3WDR(120dB) |
| <small>Obiektyw</small> | 2.8mm F1.6 |
| | |

| Fotowoltaika | Stal |
|-----------------------|--|
| Ina | Stal |
| Kąt widzenia | horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 122° |
| ODR | Detect 67 m / Observe 26 m / Recognize 13 m / Identify 6 m |
| Balans brzo | (ARW) Auto/manual |
| Kompensacja H | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Mgławka | Auto/manual (1.3-1.100000lx) |
| Kontrola naciągania | (AGC) Auto/manual |
| Redukcja szumu | 3D DNR |
| Furcja dławiacz | Mechaniczny filtr ICS |
| Promień podświetlenia | 60m |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG2/4/AVC |
| Strumień/główny | 50 fps: 25 fps (1080 × 1920, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 fps: 30 fps (1080 × 1920, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Strumień/dup | 50 fps: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 fps: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
| Strumień/trzeci | 50 fps: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 fps: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |

| | |
|---------------------|---|
| Podleganie sieci | RJ-45 (10/100Mbps) |
| Protokół | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, RTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, Bonjour, IPv6, UDP, SSL/TLS |
| Zapobieg | DMZ(FS/GT) |
| Użytkownicy | Max. 32 |
| Użytkownicy mobilni | iOS, android |
| Zasilanie | DC12V (±25%) 0.71A max. 8.5W / PoE(802.3af) 38~57V, 0.27A max 9.5W |
| Warunki pracy | -30°C ~ +60°C, 10%~95% RH |
| Obudowa | IP67 |
| Wymiary i waga | 805 x 283 mm (Ø117 x 11.53) 1.14kg |