

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-ipc-hdw1431t-zs-2812-s4-dahua-p-26527.html>

Kamera IP 4Mpix IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 Dahua

Cena brutto	1 285,77 zł
Cena netto	1 045,34 zł
Dostępność	od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	22198
Kod EAN	22198
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera IP Dahua IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 została wyposażona w 4MP przetwornik obrazu 1 / 2,3" CMOS, który zapewnia wysoką rozdzielczość przy słabym oświetleniu. Posiada nowoczesny obiektyw o zmiennej ogniskowej 2.8 mm-12 mm oraz korzysta z Smart IR (zasięg IR do 40 m). W IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 użyto technologii kodowania Smart H.265+ & Smart H.264+, która zapewnia wyższą wydajność kodowania niż H.265 i H.264, gwarantuje wysokiej jakości wideo i obniża koszty przechowywania i transmisji.

Kamera IP Dahua IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 korzysta z detekcji ruchu, gdy w monitorowanym obrazie pojawiają się poruszające się obiekty, Dahua Motion Detection wyzwała alarm. Kamera IP Dahua IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 posiada stopień ochrony przed wodą i kurzem IP67, dzięki czemu nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Jest zgodna ze standardem ONVIF (Open Network Video Interface Forum), zapewniające współpracę z produktami innych producentów.

Cechy IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4:

- 4MP, przetwornik obrazu CMOS 1/3
- Wyjście 4 MP (2560 × 1440) przy 25/30 fps i obsługuje maks. 4 MP (2688 × 1520) przy 20 fps
- Kodek H.265, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepływność
- Wbudowana dioda podczerwieni, max. Odległość IR: 50 m
- ROI, SMART H.264 / H.265, elastyczne kodowanie, zastosowanie do różnych przepustowości i środowiska pamięci masowej
- Obrót obrazu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, cyfrowe znaki wodne, zastosowanie do różnych scen monitoringu
- Wykrywanie nieprawidłowości: wykrywanie ruchu, sabotaż wideo, brak SD karta, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp, wykrywanie napięcia
- Obsługuje max. Karta SD 256 GB
- Obsługa zasilania 12 V DC / PoE
- Ochrona IP67

Specyfikacja

Model
Kamera
Czujnik obrazu

IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4
Kamera

Maksymalna rozdzielczość
RAM / ROM
System skanowania

2688 (H) × 1520 (V)
128MB / 128MB

Migawka
Minimalne oświetlenie

Automatyczna / ręczna, 1/3 s-1/100000 s
0.03 Lux @ F1.7

Zasięg IR

Kontrola oświetlacza
Liczba diod IR
Zakres rotacji

Automatyczna / ręczna
2

: 0 ° -355 °

Pionowo: 0 ° -78 °

Obrót: 0 ° -360 °

Obiektyw
Typ soczewki

Obiektyw

Typ mocowania
Długość ogniskowa
Maks. Otwór
Pole widzenia

ø14
2.8 mm-12 mm
F1.7

Poziomo: 98-31 °

Pionowo: 55-18 °

Przekątna: 116 ° -36 °
0.8 m (2.6 ft)

Bliska odległość ogniskowania
Dystans DORI

Obiektyw w

Wykrywanie: 66.0 m

Obserwacja: 26.4 m

Rozpoznanie: 13.2 m

Identyfikacja: 6.6 m

Obiektyw t

Wykrywanie: 200.0 m

Obserwacja: 80.0 m

Rozpoznanie: 40.0m

Identyfikacja: 20.0 m

Wideo

Kompresja wideo
Smart Kodek
Jednoczesna liczba strumieni wideo
Rozdzielczość przetwarzania

Wideo

H.265 / H.264 / H.264B MJPEG (strumień pomocniczy)
Smart H.265+; Smart H.264+
2

2688 × 1520 (2688 × 1520);

2560 × 1440 (2560 × 1440);

2304 × 1296 (2304 × 1296);

1080p (1920 × 1080);

1.3M (1280 × 960);

720p (1280 × 720);

D1 (704 × 576/704 × 480);

	VGA (640 × 480);
Ilość klatek	CIF (352 × 288/352 × 240)
	Główny strumień: 2688 × 1520 (1 kl./s – 20 kl./s) 2560 × 1440 (1 kl./s – 25/30 kl./s)
Kontrola szybkości transmisji	Strumień pomocniczy: 704 × 576 (1 kl./s – 20/25 kl./s) 704 × 480 (1 kl./s – 20/30 kl./s)
Szybkość transmisji wideo	
Dzień noc	
BLC	BLC / HLC / WDR
WDR	120 dB
Balans bieli	Automatyczny (AWB) / naturalny / oświetlenie uliczne / zewnętrzny / ręczny / region
Redukcja szumów	3D DNR
Smart Illumination	
Strefy prywatności	
Detekcja ruchu	
Obszar zainteresowania (Roi)	
Mirror	
Obrót obrazu	
Sieć	Sieć
Obsługiwane protokoły	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP
Zgodność ze standardem	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone;
Użytkownicy	20
Przechowywanie	Dahua Cloud; FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługuje maks. 256 GB); NAS
Obsługa przez przeglądarki www	
	IE
	Chrome
	Firefox
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS; DSS; DMSS
Pozostałe	Pozostałe
Certyfikat	
	CE-LVD: EN60950-1
	CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Konstrukcja	FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
	Metal

Klasa szczelności	IP67
Zasilanie	12V DC/POE (802.3af)
Pobór mocy	< 6.9W
Wilgotność	0 ~ 95% (bez kondensacji)
Temperatura pracy	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)
Waga	0.69 kg (1.5 lb)
Wymiary (szer./wys.)	108.3 mm × Φ122 mm