

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-4mpix-wifi-blow-h-384-solarna-z-akum-p-40421.html>

## Kamera IP 4MPix WIFI BLOW H-384 solarna z akumul.

Cena brutto	<b>238,00 zł</b>
Cena netto	<b>193,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>25564</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

#### Kamera BLOW WiFi PTZ 4MP H-384 DualLens solarna z akumulatorem

Nowoczesna kamera do monitoringu z rozdzielczością 2x2MP, 1920x2160P, podwójnym obiektywem 4mm i kątem widzenia 80°. Łączność WiFi 2.4 GHz umożliwia zdalny podgląd przez aplikację V380 PRO na Android i iOS. Obrotowa głowica (355°/90°) i szybki obrót (do 55°/s) zapewniają pełen nadzór wokół monitorowanego obszaru. Kamera wyposażona jest w detekcję ruchu PIR + radar, oświetlenie IR i LED o zasięgu do 30 m oraz funkcję alarmu PUSH. Zasilana panelem solarnym i akumulatorem 8000 mAh, z możliwością zapisu na kartę microSD (do 128 GB) lub do chmury. Odporna na warunki atmosferyczne (IP66).

#### Specyfikacja:

- Procesor: AK KM01N
- Obsługiwane systemy: Android, iOS
- Aplikacja: V380 PRO
- Przetwornik: 1/2.9" CMOS ze skanowaniem progresywnym (GC3003x2)
- Kompresja wideo: H.265
- Rozdzielczość: 1920x2160P
- Połączenie: 2.4G WiFi (IEEE802.11b/g/n)
- Detekcja: PIR + Radar
- Zasięg wykrywania: 0-12m
- Kąt wykrywania: 120°
- Alarm: Powiadomienie PUSH, alarm poprzez podwójne potwierdzenie ruchu przez PIR
- Obrót: Horyzontalny: 355°, wertykalny: 90°
- Szybkość obrotu: Horyzontalny 55°/sekunda, wertykalny 40°/sekunda
- Diody: 8 szt. dualne
- Diody podczerwieni: zasięg: 30m, efektywne: 10m
- Diody LED: zasięg: 30m, efektywne: 10m
- Wbudowany głośnik: Tak, 3W
- Wbudowany mikrofon: Tak, obszar wykrywania dźwięku około 20m
- Obiektyw: 4mm + 4mm
- Kąt widzenia: 80°
- Cloud storage: Cloud Storage (Alarm video)
- Przechowywanie: Karta pamięci - maksymalnie 128GB
- Tryb zasilania: Panel solarny + wbudowany akumulator
- Moc solara: 5W
- Pojemność baterii: 8000mAh (Typ: 18650)
- Pobór mocy: Dzienny: 350-400mA, nocny: 500-550mA, czuwanie: 5mA
- Szczelność: IP66

#### Zestaw zawiera:

- Kamera WiFi
- Panel solarny 23,5x17cm przewód 185cm
- Adapter do montażu panelu solarnego
- Przewód zasilający 100cm
- Instrukcja obsługi w języku polski oraz angielskim
- Naklejka "Obiekt monitorowany"
- 7x kołki montażowe