Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 20:00

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-b-eip15fr32-0-2-8mm-basic-p-26341.html



Kamera IP 5Mpix BCS-B-EIP15FR3(2.0) 2,8mm BASIC

Cena brutto	**195,00 zł**
Cena netto	**158,54 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22247**
Producent	**BCS BASIC**

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-B-EIP15FR3(2.0) 2,8mm BASIC

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-EIP15FR3(2.0)
Linia produktowa
BCS BASIC
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/3'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2592(H)×1944(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F2.1
Focus
Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16×

Kąt widzenia
: H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3°

DORI
: Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m

Czułość kamery
: 0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
: 52dB

Balans bieli
: (AWB) Auto / manual

WDR
: DWDR

Kompensacja tła
: BLC / HLC / DWDR

Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
: 2D/3D DNR

Obrót obrazu
: Mirror, flip 180°

Ilość strumieni
: 2

Rozdzielczości
: 5M(2592×1944) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
: 2592×1944@20fps 2560×1440@20fps 2304×1296@20fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 720×576@30fps

Strumień drugi
: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
: ICR

Rodzaj oświetlacza
: IR LED

Oświetlacz
: 30m

Mikrofon
: Tak

Kompresja audio
: G.711

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/T)

Protokoły
: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP

Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 4.5W

Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: Ø118×97mm
Waga
: 0.27kg