

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-b-sip154sr5l1-2-8-12mm-p-27269.html>



## Kamera IP 5Mpix BCS-B-SIP154SR5L1 2.8-12mm

Cena brutto	<b>911,25 zł</b>
Cena netto	<b>740,85 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23055</b>
Producent	<b>BCS BASIC</b>

### Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-B-SIP154SR5L1 2.8-12mm

Kamera obrotowa IP 5 Mpx z alarmami świetlnymi i dźwiękowymi, przetwornik 1/2.7" z obiektywem motozoom 2.8-12 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-B-SIP154SR5L1  
Linia produktowa  
BCS BASIC  
Typ kamery  
PTZ  
Rozdzielczość  
5 Mpx  
Przetwornik  
1/2.7"  
System skanowania  
Progressive Scan  
Piksele  
2880(H)×1620(V)  
Obiektyw  
motozoom  
Ogniskowa  
2.8~12 mm  
Apertura  
F 1.6  
Focus  
Auto / manual  
Iris  
Auto  
Zoom optyczny  
4x  
Zoom cyfrowy  
16x  
Kąt widzenia  
H:104.1°~30.6° V:54.9°~17.4° D:108.3°~34.4°

---

DORI  
Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m

Czułość kamery  
0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N  
52dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
120dB

Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka  
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
2D/3D DNR

Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni  
3

Rozdzielczości  
5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576)  
/ 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)

Strumień główny  
2880×1620 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps)

Strumień drugi  
1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)

Strumień trzeci  
720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)

Bitrate  
128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc  
ICR

Rodzaj oświetlacza  
IR + White Light

Oświetlacz  
50m / 10m

Mikrofon  
Tak

Głośnik  
Tak

Kompresja audio  
G.711A / G.711U

Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,

---

HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL

Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy  
max 18W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP66

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  
TVS 2kV

Warunki pracy  
-20°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
Ø133x269mm

Waga  
0.87 kg

Prędkość PAN  
0.1°/s~50°/s(50°/s preset)

Prędkość TILT  
0.1°/s~40°/s(40°/s preset)

Zakres PAN  
0°~345°

Zakres TILT  
-10°~110°

Auto tracking  
Tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Tak

Ai - Ochrona perymetryczna  
Tak

Akcesoria w zestawie  
Zintegrowany uchwyt ścienny