

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-b-sip154sr5l1-2-8-12mm-p-27269.html>



Kamera IP 5Mpix BCS-B-SIP154SR5L1 2.8-12mm

Cena brutto	911,25 zł
Cena netto	740,85 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23055
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-B-SIP154SR5L1 2.8-12mm

Kamera obrotowa IP 5 Mpx z alarmami świetlnymi i dźwiękowymi, przetwornik 1/2.7" z obiektywem motozoom 2.8-12 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-SIP154SR5L1
Linia produktowa
BCS BASIC
Typ kamery
PTZ
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7"
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.8~12 mm
Apertura
F 1.6
Focus
Auto / manual
Iris
Auto
Zoom optyczny
4×
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H:104.1°~30.6° V:54.9°~17.4° D:108.3°~34.4°

DORI
Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m

Czułość kamery
0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
52dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
2D/3D DNR

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
3

Rozdzielczości
5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576)
/ 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)

Strumień główny
2880×1620 / 2560×1440 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps)

Strumień drugi
1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)

Strumień trzeci
720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)

Bitrate
128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
ICR

Rodzaj oświetlacza
IR + White Light

Oświetlacz
50m / 10m

Mikrofon
Tak

Głośnik
Tak

Kompresja audio
G.711A / G.711U

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP,

HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL
Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 18W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP66
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
TVS 2kV
Warunki pracy
-20°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
Ø133x269mm
Waga
0.87 kg
Prędkość PAN
0.1°/s~50°/s(50°/s preset)
Prędkość TILT
0.1°/s~40°/s(40°/s preset)
Zakres PAN
0°~345°
Zakres TILT
-10°~110°
Auto tracking
Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Tak
Ai - Ochrona perymetryczna
Tak
Akcesoria w zestawie
Zintegrowany uchwyt ścienny