

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-b-tip15fr32-0-basic-p-26342.html>



Kamera IP 5Mpix BCS-B-TIP15FR3(2.0) BASIC

Cena brutto	359,16 zł
Cena netto	292,00 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	22248
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-B-TIP15FR3(2.0) BASIC

- Kamera IP tubowa 5Mpix
- Przetwornik 1/3" PS CMOS
- Obiektyw stały 2.8mm
- IR 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-B-TIP15FR3(2.0)

Linia produktowa
BCS BASIC

Typ kamery
Tuba

Rozdzielczość
5 Mpx

Przetwornik
1/3" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2592(H)×1944(V)

Obiektyw
stały

Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
F2.1

Focus
Stały

Iris
Stały

Zoom cyfrowy
16×

Kąt widzenia

H: 89.1°, V: 47.3° D: 94.3°

DORI
Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m

Czułość kamery
0.02Lux(F2.1,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
52dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
DWDR

Kompensacja tła
BLC / HLC / DWDR

Migawka
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
2D/3D DNR

Obrót obrazu
Mirror, flip 180°

Ilość strumieni
2

Rozdzielczości
5M(2592×1944) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576)
/ (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
2592×1944@20fps 2560×1440@20fps 2304×1296@20fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
720×576@30fps

Strumień drugi
720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
ICR

Rodzaj oświetlacza
IR LED

Oświetlacz
30m

Mikrofon
Tak

Kompresja audio
G.711

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
ONVIF(S/T)

Protokoły
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS,
SMTP, SSL, QoS, RTMP

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 4.5W

Kolor obudowy

Biały
Klasa szczelności IP
IP67
Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
144×60×65mm
Waga
0.19kg