

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-b-tip45vsr52-0-basic-p-26343.html>

Kamera IP 5Mpix BCS-B-TIP45VSR5(2.0) BASIC

Cena brutto	405,00 zł
Cena netto	329,27 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	22249
Producent	BCS BASIC

Opis produktu

Nazwa Urządzenia BCS-B-TIP45VSR5(2.0)

Linia produktowa BCS BASIC

Typ kamery Tuba

Rozdzielczość 5 Mpx

Przetwornik 1/2.7"

System skanowania Progressive Scan

Piksele 2880(H)×1620(V)

Obiektyw motozoom

Ogniskowa 2.8~12 mm

Apertura F1.8

Focus Auto / manual

Iris Auto

Zoom cyfrowy 16×

Kąt widzenia H: 102.79°~ 30.86° V: 54.5°~ 17.49° D: 106.94°~ 35.49°

DORI Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m

Czułość kamery 0.005Lux(F1.8,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N 56dB

Balans bieli (AWB) Auto / manual

WDR 120dB

Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmacnienia (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów 2D/3D DNR

Obrót obrazu Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni 2

Rozdzielczości 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny 2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080(30fps)

Strumień drugi 1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)

Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc ICR

Rodzaj oświetlacza IR

Oświetlacz 50m

Mikrofon Tak

Kompresja audio G.711

Gniazdo karty pamięci microSD 256GB

Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu 4

Maski prywatności 4

Sieć RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność ONVIF(S/G/T)
Protokoły IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
Rodzaj zasilania 12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy max 7.5W
Kolor obudowy Biały
Klasa szczelności IP IP67
Warunki pracy -30°C~+60° max 95% RH
Wymiary 198×74×74mm
Waga 0.51kg