Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 17:03

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-b-tip45vsr52-0-basic-p-26343.html



Kamera IP 5Mpix BCS-B-TIP45VSR5(2.0) BASIC

Cena brutto	**375,00 zł**
Cena netto	**304,88 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**22249**
Producent	**BCS BASIC**

Opis produktu

Nazwa Urządzenia BCS-B-TIP45VSR5(2.0)
Linia produktowa BCS BASIC
Typ kamery Tuba
Rozdzielczość 5 Mpx
Przetwornik 1/2.7''
System skanowania Progressive Scan
Piksele 2880(H)×1620(V)
Obiektyw motozoom
Ogniskowa 2.8~12 mm
Apertura F1.8
Focus Auto / manual
Iris Auto
Zoom cyfrowy 16×
Kąt widzenia H: 102.79°~ 30.86° V: 54.5°~ 17.49° D: 106.94°~ 35.49°
DORI Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m
Czułość kamery 0.005Lux(F1.8,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N 56dB
Balans bieli (AWB) Auto / manual
WDR 120dB
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów 2D/3D DNR
Obrót obrazu Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni 2
Rozdzielczości 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny 2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080(30fps)
Strumień drugi 1280×720/720×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc ICR
Rodzaj oświetlacza IR
Oświetlacz 50m
Mikrofon Tak
Kompresja audio G.711
Gniazdo karty pamięci microSD 256GB
Obsługa Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu 4
Maski prywatności 4

Sieć RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność ONVIF(S/G/T)
Protokoły IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
Rodzaj zasilania 12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy max 7.5W
Kolor obudowy Biały
Klasa szczelności IP IP67
Warunki pracy -30°C~+60° max 95% RH
Wymiary 198×74×74mm
Waga 0.51kg