

Dane aktualne na dzień: 06-06-2026 05:05

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-bip7501-ai-rtmp-p-16136.html>



Kamera IP 5Mpix BCS-BIP7501-Ai RTMP

| | |
|------------------|---|
| Cena brutto | 2 527,65 zł |
| Cena netto | 2 055,00 zł |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | 14 dni |
| Numer katalogowy | 19877 |
| Kod EAN | 19877 |
| Producent | BCS LINE |

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-BIP7501-Ai

Kamera IP kompaktowa 5Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.7" CMOS, WDR(120dB), RS485, alarm 2/1, audio 1/1, wbudowany mikrofon, gniazdo karty pamięci microSD 256GB, obudowa wewnętrzna, zasilanie 12V DC, 24V AC

| | |
|--------------------|-----------------------|
| System audio | IP |
| System obrazowania | Progressive Scan |
| Przetwornik | 1/2.7" 5Mpx CMOS |
| WZROZK | 120/120dB |
| Wielkość pikseli | 2592 x 1944 |
| Obiektyw | 0.009Lux@1.7i, Kolory |
| Stosunek S/N | >>50dB |
| Obiektyw | C/CS |
| Selenski IR | 14W@ Autozgaszenie |

| | |
|--------------------|--|
| Kompensacja tła | BL/REC/WR(120dB) |
| Współka | 1:3-1:100000x |
| Kontrola warunków | (ASC) AutoNajazm |
| Redukcja szumów | Ultra 20/30 DNR |
| Detekcja ruchu | 4 obszary (regulacja: mamiar, pobieranie, czułość, próg) |
| Maska prywatności | 4 obszary (regulacja: mamiar, pobieranie) |
| Obrót obrazu | Minus, Flip 0°/90°/180°/0°/0° |
| Wyświetlanie | AutoNajazm |
| Dźwięk | Mechaniczny filtr 0 (IC) |
| ZOOM | Cyfrowy 16x |
| Kompensacja widoku | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Rozdzielczość | 3MP(2592x1544) / 4MP(2880x1520) / 5MP(3056x1296) / 2MP(1920x1080) / 1.3MP(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / VGA(640x480) / CIF(352x288) |
| Strumień główny | 3M@M1-20fps; 3M1-25/30fps; 2M1.3M@720P1-30/60fps) |
| Strumień drugi | CUVGA/CIF(50/60fps) |
| Strumień trzeci | 1080P1.3M@720P/CIF(1-25/30fps) |
| Strumień | H.264. 32- 8192Kbps H.265. 18- 8192Kbps |
| Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100base-T) |

| | |
|----------------------|--|
| Protokoły | HTTP, TCP, ARP, RTP, RTSP, UDP, RTP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4v6, SNMP, QoS, UPnP, RTSP, POP |
| Audio | 2 wejścia / 2 wyjścia, wbudowany mikrofon |
| Kodowanie audio | G.711A / G.711M / AAC / S.726 / G.723 |
| Alarm | 2 wejścia 5mA 5VDC / 1 wyjście 1A 20VDC/5A 50V AC |
| Zgodność | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milestone, Genetec |
| Użytkownicy | Maksymalnie 20 zaobserwowanych |
| Użytkownicy mobilni | iOS, android |
| Obsługa kart pamięci | H265 do 256GB |
| Zasilanie | DC12V(+25%), AC24V(+25%), Ind(0/2.3A), wPd Pobór mocy $\leq 2W$ |
| Warunki pracy | -30°C - +60°C / 10-95%RH |
| Obrotowa | Wewnętrzna kompatybilna |
| Wymiary i masa | 135.4 mm x 74.4 mm x 65.5 mm 0.53kg |