

Dane aktualne na dzień: 06-04-2026 19:05

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-bip7501-ai-rtmp-p-16136.html>



Kamera IP 5Mpix BCS-BIP7501-Ai RTMP

Cena brutto	2 527,65 zł
Cena netto	2 055,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	19877
Kod EAN	19877
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-BIP7501-Ai

Kamera IP kompaktowa 5Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.7" CMOS, WDR(120dB), RS485, alarm 2/1, audio 1/1, wbudowany mikrofon, gniazdo karty pamięci microSD 256GB, obudowa wewnętrzna, zasilanie 12V DC, 24V AC

System audio	IP
System obrazowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
WDR	120dB
Wzrost pikseli	2592 x 1944
Obiektyw	0.009Lux@1.7i, Kolory
Stosunek S/N	>>50dB
Obiektyw	C/CS
Selens IR	14W@ Autozgaszenie

Kompensacja tła	BL/REC/WRN(120dB)
Współka	1:3-1:100000x
Kontrola warunków	(ASC) AutoNajczarnie
Redukcja szumów	Ultra 20/30 DNR
Detekcja ruchu	4 obszary (regulacja: mamiar, pobieranie, czułość, próg)
Maska prywatności	4 obszary (regulacja: mamiar, pobieranie)
Obrót obrazu	Minus, Flip 0°/90°/180°/0°/0°
Wyostrzenie	AutoNajczarnie
Dźwięk	Mechaniczny filtr 00 (IC)
ZOOM	Cyfrowy 16x
Kompensacja widoku	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Podświetlenie	3M(252x1544) / 4M(268x1520) / 3M(264x1296) / 2M(1820x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / VGA(640x480) / CIF(352x288)
Strumień główny	3M(4M1-20fps); 3M1-25/30fps); 2M1.3M(720P1-10/30fps)
Strumień drugi	CUVGA/CIF(50/60fps)
Strumień trzeci	1080P1.3M(720P)CUV (1-25/30fps)
Strumień	H.264. 32- 8192Kbps H.265. 18- 8192Kbps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100base-T)

Protokoły	HTTP, TCP, ARP, RTP, RTSP, UDP, RTP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4v6, SNMP, QoS, UPnP, RTSP, POP
Audio	2 wejście / 2 wyjście, wbudowany mikrofon
Kodowanie audio	G.711A / G.711M / AAC / S.726 / G.723
Alarm	2 wejścia 5mA 5VDC / 1 wyjście 1A 20VDC/5A 50V AC
Zgodność	ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milestone, Genetec
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zapisanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Obsługa kart pamięci	microSD do 256GB
Zasilanie	DC12V(±25%), AC24V(±25%), Ind(0/2.3A), wPd Pobór mocy $\leq 2W$
Warunki pracy	-30°C - +60°C / 10-95%RH
Obrotowa	Wewnętrzna kompatybilna
Wymiary i masa	135.4 mm x 74.4 mm x 65.5 mm 0.53kg