

Dane aktualne na dzień: 24-04-2026 14:13

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-dmip25fsr3-ai1-p-27895.html>



## Kamera IP 5Mpix BCS-L-DMIP25FSR3-Ai1

Cena brutto	<b>1 400,97 zł</b>
Cena netto	<b>1 139,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23744</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 2Mpix BCS-L-DMIP22FSR3-AI1

##### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-DMIP22FSR3-Ai1

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Kopuła

Rozdzielczość  
2 Mpx

Przetwornik  
1/2.8"

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
1920(H)×1080(V)

RAM  
512MB

ROM  
128MB

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F1.4

Focus  
Stały

Iris  
Stały

Zoom cyfrowy  
16×

Kąt widzenia  
H :107° V: 56° D: 127°

DORI  
Detect 44m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m

Czułość kamery

---

0.002Lux(F1.4,30IRE) 0.0002Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)  
Stosunek S/N  
56dB  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
120dB  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
3D DNR  
Defog  
Electronic  
Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  
Ilość strumieni  
3  
Rozdzielczości  
2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) /  
CIF(352×288/352×240)  
Strumień główny  
1920×1080(1~25/30fps)  
Strumień drugi  
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)  
Strumień trzeci  
1920×1080(1~25/30fps)  
Bitrate  
H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps  
Kompresja wideo  
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding  
Dzień/noc  
ICR  
Rodzaj oświetlacza  
IR  
Oświetlacz  
30m  
Mikrofon  
Tak  
Wejście audio  
1  
Wyjście audio  
1  
Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM  
Wejście alarmowe  
1  
Wyjście alarmowe  
1  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności  
4  
Sieć

---

RJ-45 10/100 Mbps  
Zgodność  
ONVIF(S/G/T)  
Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,  
NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P  
Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)  
Pobór mocy  
max 7.2W  
Kolor obudowy  
Biały  
Klasa szczelności IP  
IP67  
IK10  
Tak  
Warunki pracy  
-40°C~+60°C max 95% RH  
Wymiary  
Ø111×65mm  
Waga  
0.42 kg  
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu  
Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii  
Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje  
fałszywe wywołanie alarmu.  
Ai - SMD  
SMD 4.0