Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 07:18

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-dmip25fsr3-ai1-p-27895.html



Kamera IP 5Mpix BCS-L-DMIP25FSR3-Ai1

Cena brutto	**1 499,35 zł**
Cena netto	**1 218,98 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**23744**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 2Mpix BCS-L-DMIP22FSR3-AI1

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-DMIP22FSR3-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
2 Mpx
Przetwornik
1/2.8''
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
1920(H)×1080(V)
RAM
512MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.4
Focus
Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H :107° V: 56° D: 127°
DORI
Detect 44m / Observe 17m / Recognize 9m / Identify 4m

Czułość kamery
0.002Lux(F1.4,30IRE) 0.0002Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
56dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
Defog
Electronic
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
3
Rozdzielczości
2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
1920×1080(1~25/30fps)
Strumień drugi
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Strumień trzeci
1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate
H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc
ICR
Rodzaj oświetlacza
IR
Oświetlacz
30m
Mikrofon
Tak
Wejście audio
1
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe
1
Wyjście alarmowe
1
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
4

Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P

Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 7.2W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

IK10
: Tak

Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: Ø111×65mm

Waga
: 0.42 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD
: SMD 4.0