

Dane aktualne na dzień: 24-04-2026 17:50

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-eip15fcr3l3-ai1-p-27852.html>



Kamera IP 5Mpix BCS-L-EIP15FCR3L3-Ai1

Cena brutto	1 334,55 zł
Cena netto	1 085,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23678
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-EIP15FCR3L3-Ai1 2.8mm

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP15FCR3L3-AI1

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Kopuła

Rozdzielczość
5 Mpx

Przetwornik
1/2.7" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2960(H)×1688(V)

RAM
256MB

ROM
128MB

Obiektyw
stały

Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
F1.6

Focus

Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16x
Kąt widzenia
H :111° V: 58° D: 132°
DORI
Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
Czułość kamery
0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
56dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
2
Rozdzielczości
5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) /
2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
2960×1668(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)
Strumień drugi
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Bitrate
H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED+ White Light
Oświetlacz
30m
NightColor
Tak
Mikrofon
Tak
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Przechowywanie
FTP, SFTP
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 5.4W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-40°C~+55°C max 95% RH

Wymiary

Ø106×94mm

Waga

0.39 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD

SMD Plus