

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-eip15fcr3l3-ai1-p-27852.html>



## Kamera IP 5Mpix BCS-L-EIP15FCR3L3-Ai1

Cena brutto	<b>1 334,55 zł</b>
Cena netto	<b>1 085,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23678</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-EIP15FCR3L3-Ai1 2.8mm

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-EIP15FCR3L3-AI1

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Kopuła

Rozdzielczość  
5 Mpx

Przetwornik  
1/2.7" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2960(H)×1688(V)

RAM  
256MB

ROM  
128MB

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura  
F1.6

Focus

---

Stały  
Iris  
Stały  
Zoom cyfrowy  
16x  
Kąt widzenia  
H :111° V: 58° D: 132°  
DORI  
Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m  
Czułość kamery  
0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)  
Stosunek S/N  
56dB  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
120dB  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
3D DNR  
Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  
Ilość strumieni  
2  
Rozdzielczości  
5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) /  
2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)  
Strumień główny  
2960×1668(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)  
Strumień drugi  
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)  
Bitrate  
H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps  
Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza  
IR LED+ White Light  
Oświetlacz  
30m  
NightColor  
Tak  
Mikrofon  
Tak  
Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM  
Przechowywanie  
FTP, SFTP  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności

---

4

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 5.4W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-40°C~+55°C max 95% RH

Wymiary

Ø106×94mm

Waga

0.39 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD

SMD Plus