

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-eip45vsr4-ai1-2-713-5mm-p-27548.html>



## Kamera IP 5MPix BCS-L-EIP45VSR4-Ai1 2.7~13.5mm

Cena brutto	<b>1 929,87 zł</b>
Cena netto	<b>1 569,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23288</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera IP 5MPix BCS-L-EIP45VSR4-Ai1 2.7~13.5mm

Kamera IP kopułowa 5Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-EIP45VSR4-Ai1  
Linia produktowa  
BCS LINE  
Typ kamery  
Kopuła  
Rozdzielczość  
5 Mpx  
Przetwornik  
1/2.7" CMOS  
System skanowania  
Progressive Scan  
Piksele  
2592(H)×1944(V)  
RAM  
512MB  
ROM  
128MB  
Obiektyw  
motozoom  
Ogniskowa  
2.7~13.5 mm  
Apertura  
F1.5  
Focus  
Auto / manual  
Iris  
Auto  
Zoom optyczny  
5×  
Zoom cyfrowy

---

16x  
Kąt widzenia  
H: 100°~30° V: 72°~23° D: 134°~38°  
DORI  
Detect 64~221m / Observe 26~89m / Recognize 13~44m / Identify 6~22m  
Czułość kamery  
0.005Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)  
Stosunek S/N  
56dB  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
120dB  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
3D DNR  
Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  
Ilość strumieni  
2  
Rozdzielczości  
5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) /  
720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)  
Strumień główny  
2592×1944(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)  
Strumień drugi  
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)  
Bitrate  
H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps  
Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza  
IR LED  
Oświetlacz  
40m  
Mikrofon  
Tak  
Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności  
4  
Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps  
Zgodność  
ONVIF(S/G/T)  
Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,  
NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

---

Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy  
max 6.4W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP67

Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
Ø122×108.3mm

Waga  
0.86 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD  
SMD Plus