Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 09:03

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-eip55fcr3l3-ai1-g2-2-8mm-p-28370.html



Kamera IP 5MPix BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1-G(2) 2,8mm

Cena brutto	**2 015,97 zł**
Cena netto	**1 639,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23965**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 5MPix BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1-G(2) 2,8mm

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(2)
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2960(H)×1688(V)
RAM
512MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
: F1.0
Focus
: Stały
Iris
: Stały
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H: 97° V: 70° D: 128°
DORI
: Detect 66m/ Observe 26m/ Recognize 13m/ Identify 7m
Czułość kamery
: 0.003Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0003Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
Defog
: Electronic
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 5M(2960×1668)(2880×1620) / 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
: 2960×1668(1~20fps) 2880×1620(1~20fps) 2688×1520(1~30fps)
Strumień drugi
: 704×576/704×480(1~25/30fps)
Strumień trzeci
: 1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate
: H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo
: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc
: ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
: IR LED+ White Light
Oświetlacz
: 30m
NightColor
: Tak
Mikrofon
: Tak
Głośnik
: Tak
Funkcja aktywnego odstraszania

Alarm optyczno-dźwiękowy

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe
1

Wyjście alarmowe
1

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
8

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 8.8W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
Ø122×110.9mm

Waga
0.75 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD
SMD 4.0