

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-eip55fcr3l3-ai13-p-39825.html>



Kamera IP 5MPix BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3)

Cena brutto	2 015,97 zł
Cena netto	1 639,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	24784
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 5MPix BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3) 2,8mm

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3)
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7" CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2960(H)×1688(V)
RAM
256MB
ROM
1GB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.0
Focus
Stały
Iris

Stały
Zoom cyfrowy
16x
Kąt widzenia
H: 97° V: 70° D: 128°
DORI
Detect 66m/ Observe 26m/ Recognize 13m/ Identify 7m
Czułość kamery
0.003Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0003Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
56dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmacnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
LDC
Lens Distortion Correction
RoI
Region of Interest
Defog
Electronic
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°
Ilość strumieni
3
Rozdzielczości
5M(2960×1668)(2880×1620) /4M(2688×1520)(2560×1440) /3M(2048×1536)(2304×1296)
/2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480)
/CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
2960×1668(1~20fps) 2880×1620(1~20fps) 2688×1520(1~30fps)
Strumień drugi
704×576/704×480(1~25/30fps)
Strumień trzeci
1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate
H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps
Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED + WhiteLight
Zasięg IR
30m
Zasięg WhiteLight
30m
NightColor
Tak
Mikrofon
Tak
Głośnik
Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC
Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio
1
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe

1
Wyjście alarmowe
1
Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
4
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS,
UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P
Bezpieczeństwo
HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account
Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute,
Secure Shell, Conf files encryption, Session Security
Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 8.8W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP67
Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
Ø122×110.9mm
Waga
0.75 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje
fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
SMD 4.0