

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-eip55fcr3l3-ai13-promocja-p-39825.html>



Kamera IP 5MPix BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3) PROMOCJA

Cena brutto	2 015,97 zł
Cena netto	1 639,00 zł
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	24784
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 5MPix BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3) 2,8mm

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3)
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7" CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2960(H)×1688(V)
RAM
256MB
ROM
1GB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.0

Focus
Stały

Iris
Stały

Zoom cyfrowy
16x

Kąt widzenia
H: 97° V: 70° D: 128°

DORI
Detect 66m/ Observe 26m/ Recognize 13m/ Identify 7m

Czułość kamery
0.003Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0003Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA

Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmacnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
3D DNR

LDC
Lens Distortion Correction

RoI
Region of Interest

Defog
Electronic

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°

Ilość strumieni
3

Rozdzielczości
5M(2960×1668)(2880×1620) /4M(2688×1520)(2560×1440) /3M(2048×1536)(2304×1296)
/2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480)
/CIF(352×288/352×240)

Strumień główny
2960×1668(1~20fps) 2880×1620(1~20fps) 2688×1520(1~30fps)

Strumień drugi
704×576/704×480(1~25/30fps)

Strumień trzeci
1920×1080(1~25/30fps)

Bitrate
H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps

Kompresja wideo
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza
IR LED + WhiteLight

Zasięg IR
30m

Zasięg WhiteLight
30m

NightColor
Tak

Mikrofon
Tak

Głośnik
Tak

Funkcja aktywnego odstraszania ADC
Alarm optyczno-dźwiękowy

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe
1

Wyjście alarmowe
1

Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P

Bezpieczeństwo
HTTPS, SSL, RTSP/TLS, A/V Encryption, IEEE802.1X, Login Auth, CA cert, Firewall, IP/MAC filter, Account Lockout, Anti-DoS Attack, SYN/ICMP Flood Attack Defense, Security Warning, Trusted boot/execute, Secure Shell, Conf files encryption, Session Security

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 8.8W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
Ø122×110.9mm

Waga
0.75 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
SMD 4.0