

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-eip55vsr4-ai1-g-2-713-5mm-p-27110.html>



## Kamera IP 5MPix BCS-L-EIP55VSR4-Ai1-G 2.7~13.5mm

Cena brutto	<b>2 337,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 900,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>22900</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-EIP55VSR4-Ai1-G

Linia produktowa  
BCS LINE

Typ kamery  
Kopuła

Rozdzielczość  
5 Mpx

Przetwornik  
1/2.7"

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2960(H)×1688(V)

RAM  
512MB

ROM  
128MB

Obiektyw  
motozoom

Ogniskowa  
2.7~13.5 mm

Apertura  
F1.5

Focus  
Auto / manual

Iris  
Auto

Zoom optyczny  
5x

Zoom cyfrowy  
16x

Kąt widzenia  
H: 99°~28° V: 71°~21° D: 134°~35°

DORI  
Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m

Czułość kamery  
0.005Lux(F1.5,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

---

56dB  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
120dB  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s  
Kontrola wzmacnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
3D DNR  
Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  
Ilość strumieni  
3  
Rozdzielczości  
5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) / 2M(1920×1080) /  
720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)  
Strumień główny  
2880×1620(1~20fps) 2960×1668(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)  
Strumień drugi  
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)  
Strumień trzeci  
1920×1080(1~25/30fps)  
Bitrate  
H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps  
Kompresja wideo  
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding  
Dzień/noc  
ICR  
Rodzaj oświetlacza  
IR  
Oświetlacz  
40m  
Mikrofon  
Tak  
Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB  
Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
4  
Maski prywatności  
4  
Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps  
Zgodność  
ONVIF(S/G/T)  
Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,  
Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP  
Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)  
Pobór mocy  
max 10.2W  
Kolor obudowy  
Grafit  
Klasa szczelności IP  
IP67  
Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH  
Wymiary  
Ø122×108.3mm  
Waga  
0.75 kg

---

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD

SMD 4.0