

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-pthome04-4mm-ir-led30m-p-39511.html>



Kamera IP 5Mpix BCS-L-PTHOME04 4mm IR+LED30m

Cena brutto	301,35 zł
Cena netto	245,00 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	24411
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-PTHOME4 4mm IR LED + White Light 30m

- Obrotowa, zewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszenia i śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)
- Powiadomienia o alarmach
- Kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- Podwójny oświetlacz LED i IR (30m)
- Obudowa IP66

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-PTHOME04
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
HOME
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.8" CMOS
Piksele
2560(H)×1920(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
4 mm
Apertura
F 1.6
Focus
Stały
Iris

Stały
Kąt widzenia
H: 80.4° V: 58.1° D: 104.8°
Balans bieli
Auto
WDR
DWDR
Migawka
Auto / manual 1~1/100000s
Obrót obrazu
Flip 180°
Ilość strumieni
2
Rozdzielczości
5M(2560×1920) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) /
D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
Strumień główny
2560×1920@1~25/30fps 2560×1440@1~25/30fps 2304×1296@1~25/30fps 1920×1080@1~25/30fps
1280×720@1~25/30fps
Strumień drugi
(704×576)(704×480)@1~25/30fps (640×480)@1~25/30fps (352×288)(352×240)@1~25/30fps
Bitrate
H.264: 104~8192kbps H.265: 41~8192kbps
Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED + White Light
Oświetlacz
30m
Mikrofon
Tak
Głośnik
Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC
Alarm optyczno-dźwiękowy
Kompresja audio
PCM / G.711a / G.711Mu / G.726
Przechowywanie
FTP
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
Tak
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
Rodzaj zasilania
12V DC 1A
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP66
Warunki pracy
-30°C~+55°C max 95% RH
Wymiary
Ø111mm×140.5mm

Waga

1 kg

Zakres PAN

0°~345°

Zakres TILT

0°~80°

Auto tracking

Tak

Funkcje automatyki

300 presetów

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Detekcja człowieka i pojazdu mechanicznego redukuje fałszywe alarmy

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

SMD 3.0

Akcesoria w zestawie

Zasilacz