

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-pthome04-4mm-ir-led30m-p-39511.html>



## Kamera IP 5Mpix BCS-L-PTHOME04 4mm IR+LED30m

Cena brutto	<b>209,05 zł</b>
Cena netto	<b>169,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność: od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>24411</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-PTHOME4 4mm IR LED + White Light 30m

- Obrotowa, zewnętrzna kamera Wi-Fi 5 Mpx
- Mikrofon / Głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszenia i śledzenia
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód)
- Powiadomienia o alarmach
- Kolorowy obraz całą dobę przy wykorzystaniu LED
- Podwójny oświetlacz LED i IR (30m)
- Obudowa IP66

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-PTHOME04  
Linia produktowa  
BCS LINE  
Typ kamery  
HOME  
Rozdzielczość  
5 Mpx  
Przetwornik  
1/2.8" CMOS  
Piksele  
2560(H)×1920(V)  
Obiektyw  
stały  
Ogniskowa  
4 mm  
Apertura  
F 1.6  
Focus  
Stały  
Iris

---

Stały  
Kąt widzenia  
H: 80.4° V: 58.1° D: 104.8°  
Balans bieli  
Auto  
WDR  
DWDR  
Migawka  
Auto / manual 1~1/100000s  
Obrót obrazu  
Flip 180°  
Ilość strumieni  
2  
Rozdzielczości  
5M(2560×1920) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) /  
D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)  
Strumień główny  
2560×1920@1~25/30fps 2560×1440@1~25/30fps 2304×1296@1~25/30fps 1920×1080@1~25/30fps  
1280×720@1~25/30fps  
Strumień drugi  
(704×576)(704×480)@1~25/30fps (640×480)@1~25/30fps (352×288)(352×240)@1~25/30fps  
Bitrate  
H.264: 104~8192kbps H.265: 41~8192kbps  
Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG  
Dzień/noc  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni  
Rodzaj oświetlacza  
IR LED + White Light  
Oświetlacz  
30m  
Mikrofon  
Tak  
Głośnik  
Tak  
Funkcja aktywnego odstraszania ADC  
Alarm optyczno-dźwiękowy  
Kompresja audio  
PCM / G.711a / G.711Mu / G.726  
Przechowywanie  
FTP  
Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB  
Obsługa  
Mobile App(iOS, android)  
Detekcja ruchu  
Tak  
Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps  
Wi-Fi  
IEEE802.11b/g/n 2.4GHz  
Rodzaj zasilania  
12V DC 1A  
Kolor obudowy  
Biały  
Klasa szczelności IP  
IP66  
Warunki pracy  
-30°C~+55°C max 95% RH  
Wymiary  
Ø111mm×140.5mm

---

Waga

1 kg

Zakres PAN

0°~345°

Zakres TILT

0°~80°

Auto tracking

Tak

Funkcje automatyki

300 presetów

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Detekcja człowieka i pojazdu mechanicznego redukuje fałszywe alarmy

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu

SMD 3.0

Akcesoria w zestawie

Zasilacz