Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:59

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-tip15fcr3l3-ai1-p-27677.html



Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP15FCR3L3-Ai1

Cena brutto	**1 334,55 zł**
Cena netto	**1 085,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23466**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP15FCR3L3-Ai1 Night Color

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP15FCR3L3-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2960(H)×1688(V)
RAM
256MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 111° V: 58° D: 132°

DORI

Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m

Czułość kamery

0.007Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

2

Rozdzielczości

5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)

Strumień główny

2960×1668(1~25/30fps) 2688×1520(1~25/30fps)

Strumień drugi

704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)

Bitrate

H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED + White Light

Oświetlacz

30m

NightColor

Tak

Mikrofon

Tak

Kompresja audio

G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM

Przechowywanie

FTP, SFTP, NAS

Gniazdo karty pamięci

microSD 256GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

4

Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP

Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 5.5W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: 166.2×70×70mm

Waga
: 0.48 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD
: SMD 4.0