Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:17

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-tip25fsr5-ai1-p-27273.html



Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP25FSR5-AI1

Cena brutto	**1 462,48 zł**
Cena netto	**1 189,01 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**23062**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP25FSR5-AI1

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP25FSR5-Ai1
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7''
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2960(H)×1668(V)
RAM
512MB
ROM
128MB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.4

Focus
: Stały
Iris
: Stały
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H: 111° V: 58° D: 132°
DORI
: Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
Czułość kamery
: 0.005Lux(Kolor,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 3D DNR
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
: 2880×1620(1~20fps) 2960×1668(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)
Strumień drugi
: 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Strumień trzeci
: 1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate
: H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo
: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc
: ICR
Rodzaj oświetlacza
: IR
Oświetlacz
: 50m
Mikrofon
: Tak
Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe
: 1
Wyjście alarmowe
: 1

Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T)
Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP,TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP,SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP,Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
: max 7W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: 192.7×70.5×66.4mm
Waga
: 0.59 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Tak
Ai - Ochrona perymetryczna
: Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Tak