

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-tip25fsr5-ai1-promocja-p-27273.html>



Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP25FSR5-AI1 PROMOCJA

Cena brutto	1 462,48 zł
Cena netto	1 189,01 zł
Dostępność	Dostępność: od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23062
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP25FSR5-AI1

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP25FSR5-Ai1

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Tuba

Rozdzielczość
5 Mpx

Przetwornik
1/2.7"

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2960(H)×1668(V)

RAM
512MB

ROM
128MB

Obiektyw
stały

Ogniskowa

2.8 mm
Apertura F1.4
Focus Stały
Iris Stały
Zoom cyfrowy 16x
Kąt widzenia H: 111° V: 58° D: 132°
DORI Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m
Czułość kamery 0.005Lux(Kolor,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.4,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N 56dB
Balans bieli (AWB) Auto / manual
WDR 120dB
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów 3D DNR
Obrót obrazu Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni 3
Rozdzielczości 5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny 2880×1620(1~20fps) 2960×1668(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)
Strumień drugi 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
Strumień trzeci 1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc ICR
Rodzaj oświetlacza IR
Oświetlacz 50m
Mikrofon Tak
Wejście audio 1
Wyjście audio 1
Kompresja audio G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe

1
Wyjście alarmowe
1
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
4
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,
NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 7W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP67
Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
192.7×70.5×66.4mm
Waga
0.59 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Tak
Ai - Ochrona perymetryczna
Tak
Ai - Rozpoznawanie obiektów
Tak