Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:49

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-tip35fsr8-ai2-p-39282.html



# Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP35FSR8-Ai2

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 868,38 zł** |
| Cena netto | **1 519,01 zł** |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **23704** |
| Producent | **BCS LINE** |

## Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP35FSR8-Ai2

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia exPoE
- Technologia AcuPick
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 80m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP35FSR8-Ai2
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2960(H)×1688(V)
RAM
1GB
ROM
4GB
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 111° V: 58° D: 132°

DORI

Detect 64m/ Observe 25m/ Recognize 13m/ Identify 6m

Czułość kamery

0.0009Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

Defog

Electronic

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

4

Rozdzielczości

5M(2960×1668)(2880×1620) / 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240)

Strumień główny

2960×1668(1~25/30fps)

Strumień drugi

704×576/704×480(1~25/30fps)

Strumień trzeci

1920×1080(1~25/30fps)

Strumień czwarty

1280×720(1~25/30fps)

Bitrate

H264: 32Kbps~16384Kbps H265: 12Kbps~11776Kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED

Oświetlacz

80m

Mikrofon

Tak

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe

1

Wyjście alarmowe

1