

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-tip45vsr6-ai12-2-713-5mm-p-27822.html>



Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP45VSR6-AI1(2) 2.7~13.5mm

Cena brutto	766,00 zł
Cena netto	622,76 zł
Dostępność	od ręki
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	23645
Kod EAN	23645
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP45VSR6-Ai1(6) 2.7~13.5mm IR60m

Kamera IP tubowa 5Mpx marki BCS LINE. Przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm.

Szczegóły produktu

- Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP45VSR6-Ai1(2)
- Linia produktowa
BCS LINE
- Typ kamery
Tuba
- Rozdzielczość
5 Mpx
- Przetwornik
1/2.7" CMOS
- System skanowania
Progressive Scan
- Piksele
2960(H)×1688(V)
- RAM
256MB
- ROM
128MB
- Obiektyw
motozoom
- Ogniskowa
2.7~13.5 mm
- Apertura
F1.5
- Focus
Auto / manual
- Iris
Auto
- Zoom optyczny

4x
Zoom cyfrowy
16x
Kąt widzenia
H: 113°~31° V: 58°~18° D: 138°~36°
DORI
Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m
Czułość kamery
0.007Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0007Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
56dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmacnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
2
Rozdzielczości
5M(2960×1668)(2880×1620) / 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2048×1536)(2304×1296) /
2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) /
CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
2960×1668(1~20fps) 2880×1620(1~20fps) 2688×1520(1~30fps)
Strumień drugi
704×576/704×480(1~25/30fps)
Bitrate
H.264: 32 Kbps~8192 Kbps H.265: 12 Kbps~8192 Kbps
Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza
IR LED
Oświetlacz
60m
Mikrofon
Tak
Wejście audio
1
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe
1
Wyjście alarmowe
1
Przechowywanie
FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 8.5W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
90.4×244.1mm

Waga
0.77 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD
SMD Plus