

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-tip55fcr3l3-ai1-g2-2-8mm-p-27234.html>

Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP55FCR3L3-AI1-G(2) 2.8mm

Cena brutto	2 183,25 zł
Cena netto	1 775,00 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	23030
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1 2.8mm

Kamera IP tubowa 5 Mpx marki BCS Line, NightColor, przetwornik 1/2.7" z obiektywem 2.8 mm. Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264 + / MJPEG, oświetlacz - 30m, alarm - 1/1, audio - 1/1, wbudowane inteligentne funkcje, DORI, detekcja ruchu, maski prywatności, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD - 256GB. Obudowa IP67 w kolorze białym. Zasilanie: DC 12V / PoE(802.3af).

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1

Linia produktowa
BCS LINE

Typ kamery
Tuba

Rozdzielczość
5 Mpx

Przetwornik
1/2.7"

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2592(H)×1944(V)

RAM
512MB

ROM
128MB

Obiektyw
stały

Ogniskowa
2.8 mm

Apertura
F1.0

Focus
Stały

Iris

Stały
Zoom cyfrowy
16x
Kąt widzenia
H: 97° V: 70° D: 128°
DORI
Detect 66m/ Observe 26m/ Recognize 13m/ Identify 7m
Czułość kamery
0.003Lux(F1.0,30IRE) 0.0003Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N
56dB
Balans bieli
(AWB) Auto / manual
WDR
120dB
Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
3D DNR
Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
3
Rozdzielczości
5M(2592×1944) / 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) /
D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)
Strumień główny
2592×1944(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fp)
Strumień drugi
704×576(1~25fps) 704×480(1~20fps)
Strumień trzeci
1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate
H.264: 3 kbps~20480 kbps H.265: 3 kbps~20480 kbps
Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
ICR
Rodzaj oświetlacza
IR + White Light
Oświetlacz
30m
NightColor
Tak
Mikrofon
Tak
Głośnik
Tak
Wejście audio
1
Wyjście audio
1
Kompresja audio
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe
1
Wyjście alarmowe

1
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
8
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,
NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 7.9W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP67
Warunki pracy
-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
288.4×94.4×84.7mm
Waga
1 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje
fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD
SMD 3.0