

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-tip55fcr3l3-ai12-p-26977.html>



## Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP55FCR3L3-AI1(2)

Cena brutto	<b>2 249,67 zł</b>
Cena netto	<b>1 829,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>22758</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1 2.8mm

Kamera IP tubowa 5 Mpx marki BCS Line, NightColor, przetwornik 1/2.7" z obiektywem 2.8 mm. Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264 + / MJPEG, oświetlacz - 30m, alarm - 1/1, audio - 1/1, wbudowane inteligentne funkcje, DORI, detekcja ruchu, maski prywatności, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD - 256GB. Obudowa IP67 w kolorze białym. Zasilanie: DC 12V / PoE(802.3af).

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1  
Linia produktowa  
BCS LINE  
Typ kamery  
Tuba  
Rozdzielczość  
5 Mpx  
Przetwornik  
1/2.7"  
System skanowania  
Progressive Scan  
Piksele  
2592(H)×1944(V)  
RAM  
512MB  
ROM  
128MB  
Obiektyw  
stały  
Ogniskowa  
2.8 mm  
Apertura  
F1.0  
Focus  
Stały  
Iris  
Stały  
Zoom cyfrowy

---

16x  
Kąt widzenia  
H: 97° V: 70° D: 128°  
DORI  
Detect 66m/ Observe 26m/ Recognize 13m/ Identify 7m  
Czułość kamery  
0.003Lux(F1.0,30IRE) 0.0003Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)  
Stosunek S/N  
56dB  
Balans bieli  
(AWB) Auto / manual  
WDR  
120dB  
Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)  
Migawka  
Auto / manual 1/3~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów  
3D DNR  
Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°  
Ilość strumieni  
3  
Rozdzielczości  
5M(2592×1944) / 4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) /  
D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)  
Strumień główny  
2592×1944(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fp)  
Strumień drugi  
704×576(1~25fps) 704×480(1~20fps)  
Strumień trzeci  
1920×1080(1~25/30fps)  
Bitrate  
H.264: 3 kbps~20480 kbps H.265: 3 kbps~20480 kbps  
Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG  
Dzień/noc  
ICR  
Rodzaj oświetlacza  
IR + White Light  
Oświetlacz  
30m  
NightColor  
Tak  
Mikrofon  
Tak  
Głośnik  
Tak  
Wejście audio  
1  
Wyjście audio  
1  
Kompresja audio  
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM  
Wejście alarmowe  
1  
Wyjście alarmowe  
1  
Gniazdo karty pamięci

---

microSD 256GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
8

Sieć  
RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy  
max 7.9W

Kolor obudowy  
Biały

Klasa szczelności IP  
IP67

Warunki pracy  
-40°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
288.4×94.4×84.7mm

Waga  
1 kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - SMD  
SMD 3.0