

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-tip55vsr6-ai1-2-7-13mm-p-27043.html>



Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP55VSR6-AI1 2,7-13mm

Cena brutto	2 335,77 zł
Cena netto	1 899,00 zł
Dostępność	dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22815
Kod EAN	22815
Producent	BCS LINE

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP55VSR6-AI1 2,7-13mm

Kamera IP tubowa 5Mpx marki BCS LINE. Przetwornik 1/2.7" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm, WDR(120dB), promiennik podczerwieni - 60m, alarm 1/1, audio 1/1, funkcje inteligentne, detekcja ruchu, maski prywatności, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, gniazdo karty pamięci microSD 256GB, obudowa IP67 w kolorze białym, zasilanie: 12V DC. Wymiary: Ø244,1 x 79 x 75,9mm.

Szczegóły produktu

- Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP55VSR6-Ai1
- Linia produktowa
BCS LINE
- Typ kamery
Tuba
- Rozdzielczość
5 Mpx
- Przetwornik
1/2.7"
- System skanowania
Progressive Scan
- Piksele
2960(H)×1668(V)
- RAM
512MB
- ROM
128MB
- Obiektyw
motozoom
- Ogniskowa
2.7~13.5 mm
- Apertura
F1.5
- Focus

Auto / manual

Iris

Auto

Zoom optyczny

5×

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 99°~28° V: 71°~21° D: 134°~35°

DORI

Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m

Czułość kamery

0.005Lux(F1.5,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

3

Rozdzielczości

5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)

Strumień główny

2880×1620(1~20fps) 2960×1668(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)

Strumień drugi

704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)

Strumień trzeci

1920×1080(1~25/30fps)

Bitrate

H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc

ICR

Rodzaj oświetlacza

IR

Oświetlacz

60m

Mikrofon

Tak

Wejście audio

1

Wyjście audio

1

Kompresja audio

G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

Wejście alarmowe

1

Wyjście alarmowe

1
Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB
Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
4
Maski prywatności
4
Sieć
RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
ONVIF(S/G/T)
Protokoły
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,
NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
max 8.5W
Kolor obudowy
Biały
Klasa szczelności IP
IP67
Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
244.1×79×75.9mm
Waga
0.8 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje
fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - SMD
SMD 4.0