

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-tip55vsr6-ai1-promocja-p-27043.html>



## Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP55VSR6-AI1 Promocja

Cena brutto	<b>2 453,85 zł</b>
Cena netto	<b>1 995,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>22815</b>
Producent	<b>BCS LINE</b>

### Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP55VSR6-AI1 2,7-13mm

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

**Nazwa Urządzenia**  
BCS-L-TIP55VSR6-Ai1  
**Linia produktowa**  
BCS LINE  
**Typ kamery**  
Tuba  
**Rozdzielczość**  
5 Mpx  
**Przetwornik**  
1/2.7" CMOS  
**System skanowania**  
Progressive Scan  
**Piksele**  
2960(H)×1668(V)  
**RAM**  
512MB  
**ROM**  
128MB  
**Obiektyw**  
motozoom  
**Ogniskowa**  
2.7~13.5 mm  
**Apertura**  
F1.5

---

**Focus**  
Auto / manual

**Iris**  
Auto

**Zoom optyczny**  
5x

**Zoom cyfrowy**  
16x

**Kąt widzenia**  
H: 99°~28° V: 71°~21° D: 134°~35°

**DORI**  
Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m

**Czułość kamery**  
0.005Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0005Lux(B/W,F1.5,30IRE) 0Lux(IR)

**Stosunek S/N**  
56dB

**Balans bieli**  
(AWB) Auto / manual

**WDR**  
120dB

**Kompensacja tła**  
BLC / HLC / WDR(120dB)

**Migawka**  
Auto / manual 1/3~1/100000s

**Kontrola wzmacnienia**  
(AGC) Auto / manual

**Redukcja szumów**  
3D DNR

**Stabilizacja Obrazu**  
Electronic (EIS)

**Defog**  
Electronic

**Obrót obrazu**  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

**Ilość strumieni**  
3

**Rozdzielczości**  
5M(2960×1668) / 4M(2880×1620)(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296)(2048×1536) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240)

**Strumień główny**  
2880×1620(1~20fps) 2960×1668(1~20fps) 2688×1520(1~25/30fps)

**Strumień drugi**  
704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)

**Strumień trzeci**  
1920×1080(1~25/30fps)

**Bitrate**  
H.264: 3 Kbps~8192 Kbps H.265: 3 Kbps~8192 Kbps

**Kompresja wideo**  
H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding

**Dzień/noc**  
ICR mechaniczny filtr podczerwieni

**Rodzaj oświetlacza**  
IR LED

**Oświetlacz**  
60m

**Mikrofon**  
Tak

**Wejście audio**  
1

**Wyjście audio**  
1

**Kompresja audio**  
G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM

**Wejście alarmowe**  
1

**Wyjście alarmowe**  
1

**Gniazdo karty pamięci**  
microSD 256GB

**Obsługa**

---

**Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)**

**Detekcja ruchu**  
4

**Maski prywatności**  
4

**Sieć**  
RJ-45 10/100 Mbps

**Zgodność**  
ONVIF(S/G/T)

**Protokoły**  
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

**Rodzaj zasilania**  
12VDC / PoE(802.3af)

**Pobór mocy**  
max 8.5W

**Kolor obudowy**  
Biały

**Klasa szczelności IP**  
IP67

**Warunki pracy**  
-30°C~+60°C max 95% RH

**Wymiary**  
244.1×79×75.9mm

**Waga**  
0.8 kg

**Ai - Wbudowane funkcje inteligentne**  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

**Ai - Ochrona perymetryczna**  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

**Ai - Rozpoznawanie obiektów**  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

**Ai - SMD**  
SMD 4.0