Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:46

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-l-tip65vcr6l6-ai2-p-40431.html



Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP65VCR6L6-Ai2

Cena brutto	**5 061,65 zł**
Cena netto	**4 115,16 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25585**
Producent	**BCS LINE**

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-L-TIP65VCR6L6-Ai2

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia exPoE
- Technologia AcuPick
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- WDR120dB
- IR 60m WhiteLight 60m
- Alarm 2/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IP67, IK10
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-L-TIP65VCR6L6-Ai2
Linia produktowa
BCS LINE
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2960(H)×1668(V)
RAM
2GB
ROM
4GB
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.7~13.5 mm
Apertura

F1.6

Focus

Auto / manual

Iris

Auto

Zoom optyczny

4×

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 110°~32° V: 57°~18° D: 134° ~37°

DORI

Detect 65.4~202m / Observe 26.1~80.8m / Recognize 13.1~40.4m / Identify 6.5~20.2m

Czułość kamery

0.0009Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA

Migawka

Auto / manual 1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

3D DNR

LDC

Lens Distortion Correction

RoI

Region of Interest

Stabilizacja Obrazu

Electronic (EIS)

Defog

Electronic

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

4

Rozdzielczości

5M(2960×1668/2880×1620) 4M(2688×1520/2560×1440) 3M(2048×1536/2304×1296) 1080p(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720p(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)

Strumień główny

2960×1668(1~25/30fps)

Strumień drugi

704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)

Strumień trzeci

1920×1080(1~25/30fps)

Strumień czwarty

1280×720(1~25/30fps)

Bitrate

H.264: 3 kbps~16384kbps H.265: 3 kbps~16384kbps

Kompresja wideo

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Ai Coding

Dzień/noc

ICR mechaniczny filtr podczerwieni

Rodzaj oświetlacza

IR LED + WhiteLight

Zasięg IR
: 60m
Zasięg WhiteLight
: 60m
NightColor
: Tak
Mikrofon
: Tak
Wejście audio
: 1
Wyjście audio
: 1
Kompresja audio
: G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe
: 2
Wyjście alarmowe
: 1
Przechowywanie
: FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci
: microSD 1TB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 8
Sieć
: RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T/M)
Protokoły
: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Auto Registration
Bezpieczeństwo
: Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade, Session security, Security warning
Rodzaj zasilania
: 12V DC / PoE(802.3at) / ePoE
Pobór mocy
: max 22.1W
Redundancja zasilania
: Dual Power Backup
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
IK10
: Tak
Warunki pracy
: -40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: 279.8×96.7×94.9mm
Waga
: 1.09 kg
Obudowa
: Metal
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Detekcja twarzy
: Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy

Ai - Liczenie osób
: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu.

Ai - Metadane
: Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon)

Ai - Mapa ciepła
: Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski

Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu
: SMD 4.0

Ai - Inteligentne wyszukiwanie
: Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick

Ai - Large Scale Models
: Ochrona perymetryczna: zwiększony zasięg detekcji, ograniczona ilość fałszywych alarmów, detekcja i odporność na zwierzęta