

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-dip15fsr3-2-8mm-ir30m-p-25938.html>

## Kamera IP 5Mpix BCS-P-DIP15FSR3 2,8mm IR30m

Cena brutto	<b>928,65 zł</b>
Cena netto	<b>755,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>21749</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 5Mpix BCS-P-DIP15FSR3

Kamera IP kopułowa 5Mpx z obiektywem stałoogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/2.7" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 30m, wbudowany mikrofon, WDR(120dB), wbudowane gniazdo karty micro SD do 256 GB, obudowa IP67 biała, zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

#### BCS-P-DIP15FSR3

Kamera IP kopułowa 5Mpx z obiektywem 2.8mm system wideo	P
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
Rozdzielczość	2880H x 1620V
Całkowita	3.003lux@F1.6 (Kolor, AGC, WDR, G-Sync, IR, IR WDR)
Stosunek SNR	> 36dB
Obiektyw	Stał 2.8mm F1.6

Kat widzenia	H: 112 0', W: 58 1'
DOH	Detect 83m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Balans boki	(AWB) Autohijma
Kompensacja II	SLC / HLC / WDR(120dB)
Migania	Autohijma [1-15.00000s]
Kontrola zmocnienia	(AGC) Autohijma
Redukcja szumu	20/10 DNR
Detekcja ruchu	4 obsary
Mocj przywrócić	4 obsary
Obrot obraca	Minus, Plus
Funkcja dźwięku	Mechaniczny filtr KBR
Promiennik podświetlenia	Zasil. do 30m
Kompensacja widoc	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG
Rostrakcja	3M(2880x1440) / 4M(3600x1440) / 3M(2304x1296) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / DSI(704x576) / 640x360 / ZCF(704x288) / CF(352x288)
Strumień danych	5M/4M/3M/1080P/720P@30ps
Strumień dźwięku	720P(DLI(640x360)/2CF/CF@30ps
Podłączenie sieci	HJ-45 (15100Mbps)

Protokół	IPv4, ICMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, POP
Zaproszeń	OWNS (S/G/T)
Urządzenia	Maksymalnie 10 załączonych
Urządzenia mobilne	iOS, android
Graniczno karty pamięci	microSD 256GB
Zasilanie	DC 12V (±20%) / PoE (IEEE802.3af)
Pobór mocy	4.5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~90% RH
Obudowa	IP67, IK10
Waga	0.36kg
Wymiary	92.09 x 82mm