Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:09

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-dip15fsr3-2-8mm-ir30m-p-25938.html



Kamera IP 5Mpix BCS-P-DIP15FSR3 2,8mm IR30m

Cena brutto	**928,65 zł**
Cena netto	**755,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**21749**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-P-DIP15FSR3

Kamera IP kopułowa 5Mpx z obiektywem stałoogniskowym 2.8mm, przetwornik 1/2.7" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 30m, wbudowany mikrofon, WDR(120dB), wbudowane gniazdo karty micro SD do 256 GB, obudowa IP67 biała, zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

BCS-P-DIP15FSR3

Kamera IP kopułowa 5Mpx z obiektywem 2.8mm system wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
Ilość pikseli	2880(H) × 1620(V)
Czułść	0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC WI); 0Lux(B/W, IR WI)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Stał 2.8mm F1.6

Kat widzenia	H: 112.9°, V: 59.1°
DORI	Detect 63m /Observe 25m /Recognize 13m / Identify 6m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tł	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumó	2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maski prywatności	4 obszary
Obró obrazu	Mirror, flip
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasię do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	5M/4M/3M/1080P/720P@30fps
Strumień drugi	720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@30fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mbps)

Protokół	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P SNMP, SSL
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Użtkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użtkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięi	microSD 256GB
Zasilanie	DC 12V (±25%) / PoE(IEEE802.3af)
Pobó mocy	4.5W
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67, IK10
Waga	0.36kg
Wymiary	Φ109 × 81mm