Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 11:05

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-eip25fsr3-ai2-p-26925.html



Kamera IP 5Mpix BCS-P-EIP25FSR3-AI2

Cena brutto	**1 137,75 zł**
Cena netto	**925,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**22672**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-P-EIP25FSR3-AI2

Zasięg DORI:

Wykrywanie: 56m
Obserwacja: 22.4m
Rozpoznanie: 11.2m
Identyfikacja: 5.6m

Kamera IP kopułowa 5Mpx z obiektywem 2.8 mm, przetwornik 1/2.7" z serii BCS Point. Rozdzielczość: 5M(2880x1620). Promiennik podczerwieni do 30m, kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG, kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB), Dzień/Noc ICR, detekcja ruchu, maska prywatności, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób, obsługa web serwis, wbudowane gniazdo na kartę pamięci micro SD do 128GB. Biała obudowa IP67, zasilanie: DC 12V / PoE(802,3af). Wymiary: O110,5 x 94,1mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-EIP25FSR3-Ai2
Linia produktowa
BCS POINT
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7''
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6

Focus
: Stały
Iris
: Stały
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H: 96.1° V: 55.3°
DORI
: Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery
: 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 2D/3D DNR
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny
: 2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)
Strumień drugi
: 1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Strumień trzeci
: 704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)
Bitrate
: 128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
: ICR
Rodzaj oświetlacza
: IR
Oświetlacz
: 30m
Mikrofon
: Tak
Kompresja audio
: G.711
Gniazdo karty pamięci
: microSD 128GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4
Maski prywatności
: 8

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 4W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: Ø110.5×94.1mm

Waga
: 0.42kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Tak

Ai - Ochrona perymetryczna
: Tak

Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Tak

Ai - Detekcja twarzy
: Tak

Ai - Liczenie osób
: Tak