

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-eip25fsr3-ai2-p-26925.html>



Kamera IP 5Mpix BCS-P-EIP25FSR3-AI2

| | |
|------------------|---|
| Cena brutto | 1 137,75 zł |
| Cena netto | 925,00 zł |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | 14 dni |
| Numer katalogowy | 22672 |
| Producent | BCS POINT |

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-P-EIP25FSR3-AI2

Zasięg DORI:

Wykrywanie: 56m
Obserwacja: 22.4m
Rozpoznanie: 11.2m
Identyfikacja: 5.6m

Kamera IP kopułowa 5Mpx z obiektywem 2.8 mm, przetwornik 1/2.7" z serii BCS Point. Rozdzielczość: 5M(2880x1620). Promiennik podczerwieni do 30m, kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG, kompensacja tła: BLC / HLC / WDR(120dB), Dzień/Noc ICR, detekcja ruchu, maska prywatności, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób, obsługa web serwis, wbudowane gniazdo na kartę pamięci micro SD do 128GB. Biała obudowa IP67, zasilanie: DC 12V / PoE(802,3af). Wymiary: O110,5 x 94,1mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-EIP25FSR3-Ai2
Linia produktowa
BCS POINT
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7"
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6

Focus
Stały

Iris
Stały

Zoom cyfrowy
16x

Kąt widzenia
H: 96.1° V: 55.3°

DORI
Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m

Czułość kamery
0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
2D/3D DNR

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
3

Rozdzielczości
5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576)
/ (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
2880×1620/2560×1440/2304×1296/1920×1080/1280×720(30fps)

Strumień drugi
1280×720/704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)

Strumień trzeci
704×576/640×360/704×288/352×288(30fps)

Bitrate
128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
ICR

Rodzaj oświetlacza
IR

Oświetlacz
30m

Mikrofon
Tak

Kompresja audio
G.711

Gniazdo karty pamięci
microSD 128GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
8

Sieć
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 4W

Kolor obudowy
Biały

Klasa szczelności IP
IP67

Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
Ø110.5×94.1mm

Waga
0.42kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Tak

Ai - Ochrona perymetryczna
Tak

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Tak

Ai - Detekcja twarzy
Tak

Ai - Liczenie osób
Tak