

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-eip25fsr3l3-ai2-g2-p-40050.html>



## Kamera IP 5Mpix BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2-G(2)

Cena brutto	<b>1 408,35 zł</b>
Cena netto	<b>1 145,00 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>25068</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP 5Mpix BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2-G(2)

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR130dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, Audio 1/1
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

#### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2-G(2)

Linia produktowa  
BCS POINT

NDAA  
National Defense Authorization Act

Typ kamery  
Kopuła

Rozdzielczość  
5 Mpx

Przetwornik  
1/2.7" CMOS

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2880(H)×1620(V)

Obiektyw  
stały

Ogniskowa  
2.8 mm

Apertura

---

F1.0  
Focus Stały  
Iris Stały  
Zoom cyfrowy 16x  
Kąt widzenia H: 112.8° V: 59.4° D: 116.3°  
DORI Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m  
Czułość kamery 0.001Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)  
Stosunek S/N 56dB  
Balans bieli (AWB) Auto / manual  
WDR 130dB  
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(130dB)  
Migawka Auto / manual 1~1/100000s  
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto / manual  
Redukcja szumów 2D/3D DNR  
Rol Region of Interest  
Defog Digital  
Obrót obrazu Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°  
Ilość strumieni 3  
Rozdzielczości 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)  
Strumień główny 2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps  
Strumień drugi 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps  
Strumień trzeci 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps  
Bitrate 128Kbps~16Mbps  
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG  
Dzień/noc ICR  
Rodzaj oświetlacza IR LED + WhiteLight  
Zasięg IR 30m  
Zasięg WhiteLight 30m  
NightColor Tak  
Mikrofon Tak  
Głośnik

---

Tak

Funkcja aktywnego odstraszania ADC  
Alarm optyczno-dźwiękowy

Wejście audio  
1

Wyjście audio  
1

Kompresja audio  
G.711A / G.711U

Wejście alarmowe  
1

Wyjście alarmowe  
1

Przechowywanie  
NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci  
microSD 512GB

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
4

Sieć  
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH

Bezpieczeństwo  
Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF

Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy  
max 10W

Kolor obudowy  
Grafit

Klasa szczelności IP  
IP67

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  
4kV

Warunki pracy  
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary  
Ø129×118mm

Waga  
0.69kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna  
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Liczenie osób  
Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść