Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 06:59

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-eip25fsr3l3-ai2-g2-p-40050.html



Kamera IP 5Mpix BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2-G(2)

Cena brutto	**1 408,35 zł**
Cena netto	**1 145,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**25068**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2-G(2)

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR130dB
- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, Audio 1/1
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-EIP25FSR3L3-Ai2-G(2)
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura

F1.0

Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 112.8° V: 59.4° D: 116.3°

DORI

Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m

Czułość kamery

0.001Lux(F1.0,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N

56dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

130dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(130dB)

Migawka

Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

2D/3D DNR

RoI

Region of Interest

Defog

Digital

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°

Ilość strumieni

3

Rozdzielczości

5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny

2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps

Strumień drugi

1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Strumień trzeci

720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate

128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc

ICR

Rodzaj oświetlacza

IR LED + WhiteLight

Zasięg IR

30m

Zasięg WhiteLight

30m

NightColor

Tak

Mikrofon

Tak

Głośnik

Tak

Funkcja aktywnego odstraszania ADC
Alarm optyczno-dźwiękowy

Wejście audio
1

Wyjście audio
1

Kompresja audio
G.711A / G.711U

Wejście alarmowe
1

Wyjście alarmowe
1

Przechowywanie
NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci
microSD 512GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
4

Sieć
RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH

Bezpieczeństwo
Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic/digest authentication RTSP, Digest authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE/digest authentication ONVIF

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
max 10W

Kolor obudowy
Grafit

Klasa szczelności IP
IP67

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
4kV

Warunki pracy
-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
Ø129×118mm

Waga
0.69kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna
Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.

Ai - Liczenie osób
Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść