

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-eip45vsr4-g2-2-8-12mm-p-28038.html>

## Kamera IP 5Mpix BCS-P-EIP45VSR4-G(2) 2,8-12mm

Cena brutto	<b>1 327,18 zł</b>
Cena netto	<b>1 079,01 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>23896</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP44VSR4 z obiektywem motozoom 2.8 - 12mm, przetwornik 1/3" PS CMOS

Kamera IP kopułowa 4Mpx z obiektywem motozoom 2.8 - 12mm, przetwornik 1/3" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 40m, wbudowany mikrofon, funkcje: WDR(120dB), wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD do 256GB, obudowa IP67 grafit, zasilanie DC 12V, PoE 802.3af.

System audio	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3" 4Mpx CMOS
Rozdzielczość	2880(H) x 1520(V)
Obiektyw	0.003lux@F1.6 (Kolor, AGC, WDR, G-Track, IR, WDR)
Stosunek S/N	> 56dB
Obiektyw	Motozoom 2.8-12mm F1.6
Format	AV

Kat. widzenia	H: 102.79° - 30.80°, V: 14.50° - 17.49°
DOB	Długość 42.180m (Obszar 17.72m (Reognia 8.35m)   Identyfikator 4.18m)
Balansy białe	(AWB) AutoWzrost
Kompensacja IP	ELC / FLC / WDR(120dB)
Migawka	AutoWzrost (1 - 10.00000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) AutoWzrost
Redukcja szumów	20/30 DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maszkowanie prywatności	4 obszary
Obrotowa obraz	Mirror, Flip
Funkcja dźwięku	Mechaniczny 800 Hz
Promień podświetlenia	Zakres do 40m
Kompensacja widzenia	H: 265 / H: 265+ / H: 264 / H: 264+ / WDR
Reaktywacja	4K(2880x1440)2560x1440 / 3840(3840x1792) / 3200(3200x1800) / 2560(2560x1440) / 2160(2160x1080) / 1920(1920x1080) / 1440(1440x1080) / 1080(1080x1920) / 720(720x1280)
Strumień danych	4K@25fps 50/100/200/300ps
Strumień dźwięku	720P@1080(640x360)200/300ps
Podłączenie sieci	NJ-45 (10/100Mbps)
	IPv4, ICMP, ICMPv6, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, B2S, iSCSI, Samba, P2P

Procesor	280P, 55
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompleks audio	G.711
Zgłoszeń	OKWV (S/G/T)
Użytkownicy	Maksymalnie 10 załogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gracze karty pamięci	min=SD 256GB
Zasilanie	DC 12V (+25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy	<math>\leq 0W</math>
Waniki pracy	-30°C ~ +50°C, 10%~95% RH
Obudowa	IP67
Waga	0.66kg
Wymiary	92*9 x 110mm