Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 07:12

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-eip45vsr42-2-8-12mm-p-39178.html



Kamera IP 5Mpix BCS-P-EIP45VSR4(2) 2,8-12mm

Cena brutto	**1 081,17 zł**
Cena netto	**879,00 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24223**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP44VSR4(2) z obiektywem motozoom 2.8 - 12mm, przetwornik 1/3" PS CMOS

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR120dB
- IR 40m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-EIP45VSR4(2)
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Kopuła
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
motozoom
Ogniskowa
2.8~12 mm
Apertura
F1.6
Focus

Auto / manual

Iris

Auto

Zoom optyczny

4×

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 96.4°~ 32.7° V: 51.3°~ 18.6° D: 101.2°~37.2°

DORI

Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m

Czułość kamery

0.001Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N

52dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

2D/3D DNR

Defog

Digital

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

2

Rozdzielczości

5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny

2880×1620@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps

Strumień drugi

1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps

Bitrate

128Kbps~6144kbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc

ICR

Rodzaj oświetlacza

IR LED

Oświetlacz

40m

Mikrofon

Tak

Kompresja audio

G.711

Gniazdo karty pamięci

microSD 256GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

4

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IPv6 ,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

Bezpieczeństwo
: HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection

Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy
: max 7.5W

Kolor obudowy
: Biały

Klasa szczelności IP
: IP67

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe
: 6kV

Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary
: Ø129×110mm

Waga
: 0.67kg