

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-eip45vsr42-2-8-12mm-p-39178.html>



Kamera IP 5Mpix BCS-P-EIP45VSR4(2) 2,8-12mm

Cena brutto	1 327,18 zł
Cena netto	1 079,01 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	24223
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Kamera IP 4Mpix BCS-P-EIP44VSR4(2) z obiektywem motozoom 2.8 - 12mm, przetwornik 1/3" PS CMOS

- Kamera IP kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR120dB
- IR 40m
- Mikrofon
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-EIP45VSR4(2)

Linia produktowa
BCS POINT

NDAA
National Defense Authorization Act

Typ kamery
Kopuła

Rozdzielczość
5 Mpx

Przetwornik
1/2.7" CMOS

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2880(H)×1620(V)

Obiektyw
motozoom

Ogniskowa
2.8~12 mm

Apertura
F1.6

Focus

Auto / manual

Iris
Auto

Zoom optyczny
4x

Zoom cyfrowy
16x

Kąt widzenia
H: 96.4°~ 32.7° V: 51.3°~ 18.6° D: 101.2°~37.2°

DORI
Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m

Czułość kamery
0.001Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
52dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
2D/3D DNR

Defog
Digital

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
2

Rozdzielczości
5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576)
/ (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
2880×1620@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps

Strumień drugi
1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps

Bitrate
128Kbps~6144kbps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
ICR

Rodzaj oświetlacza
IR LED

Oświetlacz
40m

Mikrofon
Tak

Kompresja audio
G.711

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

Bezpieczeństwo

HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 7.5W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

6kV

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

Ø129×110mm

Waga

0.67kg