

Dane aktualne na dzień: 23-06-2026 10:27

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-sip155sr3-ai2-p-26659.html>



Kamera IP 5Mpix BCS-P-SIP155SR3-Ai2

Cena brutto	1 814,42 zł
Cena netto	1 475,14 zł
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	22596
Producent	BCS POINT

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-P-SIP155SR3-Ai2

Kamera IP WiFi obrotowa PTZ 5Mpx. Przetwornik 1/2.7" Starlight z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm, mikrofonem, głośnikiem i przybliżeniem 5x.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-SIP155SR3-Ai2

Linia produktowa
BCS POINT

Typ kamery
PTZ

Rozdzielczość
5 Mpx

Przetwornik
1/2.7"

System skanowania
Progressive Scan

Piksele
2880(H)×1620(V)

Obiektyw
motozoom

Ogniskowa
2.7~13.5 mm

Apertura
F 1.2

Focus
Auto / manual

Iris
Auto

Zoom optyczny
5x

Zoom cyfrowy
16x

Kąt widzenia
H:106.9°~30.6°V:56.0°~17.7° D:131.5°~39.8°

DORI

Detect 71~247m / Observe 28~99m / Recognize 14~49m / Identify 7~25m

Czułość kamery
0.003Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
56dB

Balans bieli
(AWB) Auto / manual

WDR
120dB

Kompensacja tła
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
2D/3D DNR

Obrót obrazu
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
3

Rozdzielczości
5M(2880×1620) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) /
CIF(352×288)

Strumień główny
2880×1620 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps)

Strumień drugi
1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)

Strumień trzeci
720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (25/30fps)

Bitrate
128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
ICR

Rodzaj oświetlacza
IR

Oświetlacz
30m

Mikrofon
Tak

Głośnik
Tak

Kompresja audio
G.711U / G.711A

Wejście alarmowe
1

Wyjście alarmowe
1

Gniazdo karty pamięci
microSD 256GB

Dodatkowe interfejsy
RS485

Obsługa
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
4

Maski prywatności
24

Sieć

RJ-45 10/100 Mbps WiFi(IEEE802.11b/g/n)

Zgodność
ONVIF(S/G/T)

Protokoły
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

Rodzaj zasilania
12VDC / PoE(802.3at)

Pobór mocy
max 15W

Kolor obudowy
Biały

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
TVS 4kV

Warunki pracy
-10°C~+50°C max 95% RH

Wymiary
Ø129mm×143.6mm

Waga
0.76 kg

Prędkość PAN
0.1°/s~60°/s(60°/s preset)

Prędkość TILT
0.1°/s~50°/s(50°/s preset)

Zakres PAN
0°~350°

Zakres TILT
0°~90°

Auto tracking
Tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
Tak

Ai - Ochrona perymetryczna
Tak

Ai - Rozpoznawanie obiektów
Tak

Ai - Detekcja twarzy
Tak

Ai - Liczenie osób
Tak