

Dane aktualne na dzień: 03-06-2026 01:22

Link do produktu: <https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-sip155sr3-ai2-p-26659.html>



## Kamera IP 5Mpix BCS-P-SIP155SR3-Ai2

Cena brutto	<b>1 814,42 zł</b>
Cena netto	<b>1 475,14 zł</b>
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>22596</b>
Producent	<b>BCS POINT</b>

### Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-P-SIP155SR3-Ai2

Kamera IP WiFi obrotowa PTZ 5Mpx. Przetwornik 1/2.7" Starlight z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm, mikrofonem, głośnikiem i przybliżeniem 5x.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia  
BCS-P-SIP155SR3-Ai2

Linia produktowa  
BCS POINT

Typ kamery  
PTZ

Rozdzielczość  
5 Mpx

Przetwornik  
1/2.7"

System skanowania  
Progressive Scan

Piksele  
2880(H)×1620(V)

Obiektyw  
motozoom

Ogniskowa  
2.7~13.5 mm

Apertura  
F 1.2

Focus  
Auto / manual

Iris  
Auto

Zoom optyczny  
5x

Zoom cyfrowy  
16x

Kąt widzenia  
H:106.9°~30.6°V:56.0°~17.7° D:131.5°~39.8°

DORI

---

Detect 71~247m / Observe 28~99m / Recognize 14~49m / Identify 7~25m

Czułość kamery  
0.003Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N  
56dB

Balans bieli  
(AWB) Auto / manual

WDR  
120dB

Kompensacja tła  
BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka  
Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia  
(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów  
2D/3D DNR

Obrót obrazu  
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni  
3

Rozdzielczości  
5M(2880×1620) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) /  
CIF(352×288)

Strumień główny  
2880×1620 / 1920×1080 / 1280×720(25/30fps)

Strumień drugi  
1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(25/30fps)

Strumień trzeci  
720×576 / 640×360 / 704×288 / 352×288 (25/30fps)

Bitrate  
128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo  
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc  
ICR

Rodzaj oświetlacza  
IR

Oświetlacz  
30m

Mikrofon  
Tak

Głośnik  
Tak

Kompresja audio  
G.711U / G.711A

Wejście alarmowe  
1

Wyjście alarmowe  
1

Gniazdo karty pamięci  
microSD 256GB

Dodatkowe interfejsy  
RS485

Obsługa  
Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu  
4

Maski prywatności  
24

Sieć

---

RJ-45 10/100 Mbps WiFi(IEEE802.11b/g/n)

Zgodność  
ONVIF(S/G/T)

Protokoły  
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

Rodzaj zasilania  
12VDC / PoE(802.3at)

Pobór mocy  
max 15W

Kolor obudowy  
Biały

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  
TVS 4kV

Warunki pracy  
-10°C~+50°C max 95% RH

Wymiary  
Ø129mm×143.6mm

Waga  
0.76 kg

Prędkość PAN  
0.1°/s~60°/s(60°/s preset)

Prędkość TILT  
0.1°/s~50°/s(50°/s preset)

Zakres PAN  
0°~350°

Zakres TILT  
0°~90°

Auto tracking  
Tak

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne  
Tak

Ai - Ochrona perymetryczna  
Tak

Ai - Rozpoznawanie obiektów  
Tak

Ai - Detekcja twarzy  
Tak

Ai - Liczenie osób  
Tak