Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:47

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-tip15fsr52-2-8mm-p-39795.html



Kamera IP 5Mpix BCS-P-TIP15FSR5(2) 2,8mm

Cena brutto	**299,00 zł**
Cena netto	**243,09 zł**
Dostępność	Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt
Czas wysyłki	**14 dni**
Numer katalogowy	**24737**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-P-TIP15FSR5(2) 2,8mm

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- Mikrofon
- WDR120dB
- IR 50m
- Obudowa IP67

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-TIP15FSR5(2)
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Nagrywanie w chmurze BCS
Tak
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus

Stały

Iris

Stały

Zoom cyfrowy

16×

Kąt widzenia

H: 110° V: 58.7° D: 130°

DORI

Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m

Czułość kamery

0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N

52dB

Balans bieli

(AWB) Auto / manual

WDR

120dB

Kompensacja tła

BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka

Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia

(AGC) Auto / manual

Redukcja szumów

2D/3D DNR

RoI

Region of Interest

Defog

Digital

Obrót obrazu

Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni

2

Rozdzielczości

5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny

2880×1620@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps

Strumień drugi

1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate

128Kbps~6144kbps

Kompresja wideo

H.265 / H.265+ / H.264 / MJPEG

Dzień/noc

ICR

Rodzaj oświetlacza

IR LED

Zasięg IR

50m

Mikrofon

Tak

Kompresja audio

G.711A / G.711U

Przechowywanie

NAS(NFS)

Gniazdo karty pamięci

microSD 512GB

Obsługa

Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu

4

Maski prywatności

4

Sieć

RJ-45 10/100Mbps

Zgodność

ONVIF(S/G/T)

Protokoły

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, 802.1x, SNMP

Bezpieczeństwo

Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication RTSP, Digest Authentication HTTP, TLS 1.2, WSSE, Digest Authentication ONVIF

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 5.6W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Zabezpeczenie przeciwprzepięciowe

4kV

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

190×73×71mm

Waga

0.45kg

Obudowa

Metal