Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:55

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-tip25fsr4-ai1-2-8mm-p-25855.html



Kamera IP 5Mpix BCS-P-TIP25FSR4-Ai1 2,8mm

Cena brutto	**535,00 zł**
Cena netto	**434,96 zł**
Dostępność	Dostępność: mało
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**21664**
Producent	**BCS POINT**

Opis produktu

BCS-P-TIP25FSR4-Ai1

Kamera IP tubowa 5Mpx z obiektywem stałoogniskowym 2.8 mm, przetwornik 1/2.7" PS CMOS. Promiennik podczerwieni do 40m, wbudowany mikrofon, funkcje: WDR(120dB), ochrona perymetryczna, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, wbudowane gniazdo na kartę pamięci do 256GB, obudowa IP67 biała, zasilanie DC 12V, PoE 802.3af

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-TIP25FSR4-Ai1
Linia produktowa
BCS POINT
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6
Focus
Stały
Iris
Stały
Zoom cyfrowy
16×
Kąt widzenia
H: 96.1° V: 55.3°

DORI
: Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m

Czułość kamery
: 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)

Stosunek S/N
: 56dB

Balans bieli
: (AWB) Auto / manual

WDR
: 120dB

Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)

Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s

Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual

Redukcja szumów
: 2D/3D DNR

Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°

Ilość strumieni
: 3

Rozdzielczości
: 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)

Strumień główny
: 2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps

Strumień drugi
: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Strumień trzeci
: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps

Bitrate
: 128Kbps~16Mbps

Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG

Dzień/noc
: ICR

Rodzaj oświetlacza
: IR LED

Oświetlacz
: 40m

Mikrofon
: Tak

Kompresja audio
: G.711

Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB

Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)

Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4

Sieć
: RJ-45 10/100Mbps

Zgodność
: ONVIF(S/G/T)

Protokoły
: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS

Rodzaj zasilania

12VDC / PoE(802.3af)

Pobór mocy

max 5W

Kolor obudowy

Biały

Klasa szczelności IP

IP67

Warunki pracy

-30°C~+60°C max 95% RH

Wymiary

156×63mm

Waga

0.42kg

Ai - Wbudowane funkcje inteligentne

Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu

Ai - Ochrona perymetryczna

Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii

Ai - Rozpoznawanie obiektów

Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.