Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:38

Link do produktu: https://sklep.led.com.pl/kamera-ip-5mpix-bcs-p-tip25fsr4-ai2-g-2-8mm-p-40310.html



# Kamera IP 5Mpix BCS-P-TIP25FSR4-Ai2-G 2,8mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 130,37 zł** |
| Cena netto | **919,00 zł** |
| Dostępność | Dostępność: dla potwierdzenia dostępności prosimy o kontakt |
| Czas wysyłki | **14 dni** |
| Numer katalogowy | **25436** |
| Producent | **BCS POINT** |

## Opis produktu

Kamera IP 5Mpix BCS-P-TIP25FSR4-Ai2 2,8mm

- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- IR 40m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia
BCS-P-TIP25FSR4-Ai2
Linia produktowa
BCS POINT
NDAA
National Defense Authorization Act
Typ kamery
Tuba
Rozdzielczość
5 Mpx
Przetwornik
1/2.7'' CMOS
System skanowania
Progressive Scan
Piksele
2880(H)×1620(V)
Obiektyw
stały
Ogniskowa
2.8 mm
Apertura
F1.6

Focus
: Stały
Iris
: Stały
Zoom cyfrowy
: 16×
Kąt widzenia
: H: 96.1° V: 55.3°
DORI
: Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m
Czułość kamery
: 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N
: 56dB
Balans bieli
: (AWB) Auto / manual
WDR
: 120dB
Kompensacja tła
: BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka
: Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia
: (AGC) Auto / manual
Redukcja szumów
: 2D/3D DNR
Defog
: Digital
Obrót obrazu
: Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni
: 3
Rozdzielczości
: 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny
: 2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps
Strumień drugi
: 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Strumień trzeci
: 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps
Bitrate
: 128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo
: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc
: ICR
Rodzaj oświetlacza
: IR LED
Oświetlacz
: 40m
Mikrofon
: Tak
Kompresja audio
: G.711
Gniazdo karty pamięci
: microSD 256GB
Obsługa
: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu
: 4

Maski prywatności
: 4
Sieć
: RJ-45 10/100Mbps
Zgodność
: ONVIF(S/G/T)
Protokoły
: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Rodzaj zasilania
: 12VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy
: max 5W
Kolor obudowy
: Biały
Klasa szczelności IP
: IP67
Warunki pracy
: -30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary
: 156×63mm
Waga
: 0.42kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne
: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna
: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów
: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy
: Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy
Ai - Liczenie osób
: Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść